Pressalit Universal S792
Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner	Lift-off, Soft close
Varenummer	S792000-BS24999 EAN:5708590303840 DB: 1561453 Pressalit Universal S792 er et stilfuldt toiletsæde med runde former og beslag, der sikrer, at det passer til langt de fleste gængse toiletskåle, dog med undtagelse af Ifö Cera og Ifö Sign. Toiletsædet har lift-off funktion som letter rengøringen. Du løfter helt enkelt blot sædet af, når du skal gøre rent.
Farve	Hvid
Beskrivelse	PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Universal", art. nr. S792 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. BS24 universalbeslag til lift-off i rustfrit stål. - afmontering af sæde/låg letter rengøringen - centerafstand 111-193 mm - belastning - ringsæde 180 kg - 10 års garanti







Designtype	Sandwich

PRESSALIT®

Pressalit Universal S792
Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maximalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. POLYGIENE (kun relevant for toiletsæder med polygiene): Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 180 kg
Vægt	1,908 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	457x389x68 mm
Vægt emballeret	2,338 kg
Mål pr. kolli	469x401x348 mm
Vægt pr. kolli	11,69 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Pressalit Universal S792
Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.

Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com