SCG WINDBOARD LITE MINI

– Datablad

Sidst opdateret 07/26

Vindspærreplade til ventilerede facader

SCG Windboard Lite Mini er en ubehandlet, diffusionsåben vindspærreplade i fibercement.
Pladen anvendes som vindspærreplade i konstruktioner med ventilerede facader.

EGENSKAB	VÆRDI	ENHED
Densitet	1330	Kg/m^3
Vægt	≈6,5	Kg/m^2
Længde	2400	mm
Bredde	1200	mm
Tykkelse	4,5	mm
Tolerance, længde	±1,0	mm
Tolerance, bredde	±1,0	mm
Tolerance, tykkelse	+0,1/-0,04	mm
Bøjningsstyrke	15 (våd)	MPa
E-modul	6100 (våd)	MPa
Vandoptagelse	RL>0,75	(EN 12467)
Fugtbevægelse	%	0,05
Varmeledningsevne	W/m k	0,084
Z-værdi	GPa s m2 /kg	0,7
Vanddampdiffusion	Sd	0,14
Diffusionsmodstand	μ	31
Kategori, klasse	(EN 12467)	NT A2
Brandklasse	(EN 13501-1)	A2-s1, d0
Beklædningklasse	(EN 13501-2)	
Farve	Natur	
Uafdækket	3	Måneder