MP90 ECO XTREME

EKSTREM VAND- OG OLIEAFVISENDE BESKYTTELSE

PROFESSIONEL BRUG

POLEREDE ELLER BØRSTEDE KERAMISKE FLISER, MARMOR OG GRANIT, NATURSTEN OG MARMORSPLIT, BETON



Den innovative ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY, udviklet i FILAs forskningslaboratorier, gør det muligt at anvende produktet i situationer med restfugt i underlaget, fra og med 24 timer efter den oprindelige vask.



DÆKKEFLADE

DÆKKEFLADE (1 liter):	
Polerede eller børstede keramiske fliser	30/50 m²
Marmor/Granit og blank marmorsplit	20-30 m²
Matpoleret sten	10-20 m²

Rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. Lag

Pakker

375 ml: kasse med 12 stk.
1 liter: kasse med 6 stk.
5 liter: kasse med 4 stk.

ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.
- For at blive behandlet, skal et udendørs gulv lægges på en håndværksmæssig måde, og det vil sige opfylde alle krav i sagen, såsom: overholdelse af hældninger, korrekt udførelse af udvidelsesfuger, perfekte isolering af jorden, bekræftet frostbestandighed af materialet.
- Sørg for god udluftning, når produktet benyttes og tørrer.
- Produktet beskytter ikke mod syreangreb.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Vand- og olieafvisende beskyttelsesmiddel med naturlig finish
- Det er den bedste pletbeskytter til keramisk flise, natursten, marmor og granit med poleret finish, eller patineret, børstet eller matte overflader.
- Nedsætter materialets absorbering uden at ændre udseendet
- Imprægnerer, beskytter og forenkler rengøringen
- Optimalt også til fuger, craquelé keramik, cementblandinger, marmorharpiks, gravsten
- Er også egnet til behandling af cementfliser og rekonstrueret sten
- Det har antigraffitiegenskaber: beskytter overfladen og muliggør let fjernelse af graffiti under rensning
- Vand- og olieafvisende: Det forhindrer absorptionen af almindelige vand- og olieholdige pletter

FORDELENE

- Uden kulbrinteopløsningsmidler
- Da det er et vandbaseret produkt, kan det klare situationer med restfugt, og kan derfor påføres 24-48 timer efter den indledende vask, hvilket giver en hurtig behandling
- Danner ikke film og bliver ikke gult
- Ideelt til beskyttelse af borde samt badeværelses- og køkkenbordplader
- Overfladen kan betrædes allerede efter 2 timer*
- *Påføringsbetingelser:
- temperatur = 20 °C
- fugtighed < eller = 60 %
- Påføring i henhold til anvisningerne på etiketten.

CERTIFIKAT INDOOR AIR COMFORT GOLD

BRUG

Ingen opblanding: klar til brug.
Påføring: Ryst flasken først.
Materialer med mat overflade/finish (natursten, teglsten, agglomerat, cementfliser): Påfør **MP90 ECO XTREME** på ensartet og kontinuerlig vis med børste eller fleece på en tør og ren overflade, og gennemvæd også fugerne. Før produktet tørrer, skal du fjerne eventuelt overskydende rester med en ren klud. med høj absorbering skal det påføres i to lag i en afstand på 20 minutter efter hinanden.
Til poleret keramisk flise, natursten, marmorsplit med poleret finish: Påfør MP90 ECO XTREME på en tør og ren overflade, og gennemvæd materialet og fugerne fuldstændigt med en børste eller fleece. Herefter skal du, før produktet tørrer ud (cirka 10-15 minutter), massere det ned i overfladen med en mikrofiberklud, der er vædet med selve produktet. Dette er for at lette indtrængningen af produktet. Tør derefter med en ren mikrofiberklud. På større arealer anbefales det at anvende en skuremaskine. **Evt finish/voksbehandling**: Ved porøse materialer som natursten, rekonstruerede sten, agglomerater og cementfliser, der er lagt i indvendige miljøer, er det efter 4 timer muligt at påføre en finishvoks afhængigt af materialet og den ønskede effekt (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE**, hvis de fås i handlen).
Overfladen kan betrædes allerede efter 2 timer.
Den vand- og olieafvisende beskyttelse er aktiv efter 24 timer.
RENGØRING AF UDSTYR: Rengør med vand straks efter brug.
Til almindelig vedligeholdelse: fortyndet **CLEANER PRO** (1:200)

Advarsel:
Da der findes mange forskellige materialer, anbefales det at afprøve produktet på et lille område af overfladen for at kontrollere for farveændringer.
Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn snarligt.
Produktet beskytter ikke mod syreangreb.