PS87 pro

PROFESSIONEL GRUNDRENS

KERAMISK FLISE, NATURSTEN OG MARMORSPLIT, GLASEREDE KLINKER, BETON, LINOLEUM OG PVC, TEGLSTEN, ANTIKKE STEN



PS87 PRO er et koncentreret rengøringsmiddel, der er effektivt mod lagdelt fedt: Unik formuleringsinnovation fra FILAs forskningslaboratorier med al den professionelle affedtningskraft uden kaustisk soda og ammoniak.



DÆKKEFLADE

DÆKKEFLADE OG OPBLANDING (1 liter):	
Vedligeholdelse 1:20	200 m²
Afvoksning/voksfjernelse 1:5	10/20 m²
Indledende vask af natursten 1:5	30 m²

Rækkeevnen er vejledende

Pakker

1 liter: kasse med 12 stk.
5 liter: kasse med 4 stk.

ADVARSLER
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.

TEMPERATUR
Opbevaringstemperatur
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Fortyndet: rengør og affedter meget snavsede gulve af keramiske fliser, fliser, natursten, teglsten og beton
- Ufortyndet: fjerner vanskelige pletter fra keramisk flise
- Enestående til den indledende afvaskning af natursten, som ikke tåler syre
- Ideelt til grundrengøring af cementoverflade
- Voksfjerner til vandbaseret voks, metalliseret voks og polervoks
- Fjerner forbehandlingsrester fra blankpolerede keramiske fliser

FORDELENE

- Et produkt, tre funktioner: til rengøring, fjernelse af pletter og fjernelse af voks
- Det eneste produkt, som er i stand til at fjerne vanskelige pletter fra den keramiske flise
- Rengør uden at beskadige
- Meget nemt at bruge

BRUG

Opblanding: afhængigt af brug
Til rengøring og affedtning af alle former for overflader: Fortynd produktet (1:10-1:20) og påfør det på overfladen. Lad produktet virke 4-5 minutter, og benyt en skuremaskine med hvid skive e.l. Opsaml produktet med en vådstøvsuger eller klud og skyl grundigt efter.
Fortynd produktet 1:5 ved mere dybdegående rengøring.
Til fjernelse af pletter fra keramisk flise:
Hæld ufortyndet produktet på pletten på hele flisen. Lad produktet tørre, vask med lunkent vand og skuresvamp, og skyl grundigt efter.
Til fjernelse af voks:
Fortynd produktet 1:5, påfør det og lad det virke 10 minutter. Benyt skurepad eller skuremaskine med hvid skive. Opsaml vaskevandet med en vådstøvsuger eller klud og skyl grundigt.

Advarsel:
1. Må ikke benyttes på marmor og nye blanke natursten.
2. Må ikke benyttes på træ.
3. Må ikke benyttes i badekar af metakrylat.
4. Linoleum: test forudgående farvefastheden på en mindre del af overfladen.