SILICONE REFINER

GLITTEMIDDEL TIL FRISK SILIKONEFUGEMASSE

EGNET TIL ALLE TYPER SILIKONE





ANVENDELSESOMRÅDE

- Perfektionerer overfladefinishen på silikonemassen
- Forfiner og ensarter overfladen på silikonefugemassen
- Sikrer tilpasning af massen i fugen og modvirker dannelse af luftbobler

FORDELENE

- Indeholder biologisk nedbrydelige tilsætningsstoffer
- **RAPID DRY-TEKNOLOGI:** hurtigttørrende
- Kan bruges på ALLE typer silikonemasse
- Efterlader ingen rester eller skjolder
- Til alle overflader
- Sikker for brugeren og miljøet
- Stor dækkeflade
- Ødelægger ikke aluminiums- og stålprofiler
- Skummer ikke
- Kan bruges indendørs og udendørs, på gulve og vægge

DÆKKEFLADE

DÆKKEFLADE (750 ml):	
Egnet til alle typer silikone	**op til 350 løbende meter**

Dækkefladen er vejledende

Pakker

Flasker med 750 ml med sprøjtedyse (trigger): kasser med 12 stk.

ADVARSLER
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.

TEMPERATUR
Opbevaringstemperatur: 5°-30° C
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

BRUG

Ingen opblanding: klar til brug.
SILICONE REFINER skal sprayes på overfladen af fugen inden den danner en overfladefilm.
Udfør finishen med den spartel, der er bedst egnet ift fugevinklen.
I tilfælde af enkelte deformiteter på fugen anbefales det at påføre produktet igen for at udjævne eventuelle ujævnheder.

Advarsel:
Kontrollér på forhånd, om rengøringsmidlet er kompatibelt med den valgte type silikone.