



UNOKLIMA 2.0 BATHROOM SPECIAL 100 Nr. 31040.20

UNOKLIMA 2.0 BATHROOM SPECIAL 160 Nr. 31041.20

Følg altid instruktionerne i manualen.

Anvendelse: Produktet er udviklet til konstant udluftning med fugtighedsstyring i bade- & toiletrum. Under forudsætning af korrekt installation opfylder produktets ventilationskapacitet og varmegenvindingskapacitet kravene i BR20. Model 100 anbefales til opgradering af eksisterende luftkanaler. Model 160 anbefales til alle andre formål for at opnå optimal komfort og kapacitet.

Installation: I en ydermur gennem luftkanal med 2-3 grader hældning udad. Vægtykkelse 250-500 mm. Installeres i zone 2. model 100 i rum op til 20 m² model 160 i rum op til 40 m²

Tilslutning: Enheden skal installeres af en autoriseret installatør. Det anbefales at enheden tilsluttes til rummets lyskontakt. Enheden kører konstant ventilation med varmegenvinding og aktiv fugtighedsstyring. Når fugtigheden overstiger det fast indstillede niveau, kører enheden konstant udsugning og en hvid lampe lyser indtil fugtigheden er nedbragt. Herefter skifter enheden automatisk tilbage til konstant ventilation med varmegenvinding og aktiv fugtighedsstyring. Når lyset tændes skifter enheden til konstant udsugning, indtil lyset slukkes. Herefter skifter enheden automatisk tilbage til konstant ventilation med varmegenvinding og aktiv fugtighedsstyring.

Alternativ

tilslutning: Enheden kan tilsluttes direkte til stik eller strømuttag uden at forbinde til lyskontakt. Enheden kører konstant ventilation med varmegenvinding og aktiv fugtighedsstyring. Når fugtigheden overstiger det fast indstillede niveau, kører enheden konstant udsugning og en hvid lampe lyser indtil fugtigheden er nedbragt. Herefter skifter enheden automatisk tilbage til konstant ventilation med varmegenvinding og aktiv fugtighedsstyring.

Betjening: Tænd/sluk på enhedens kabinet. På fjernbetjening: Stop/start, valg af hastighed 1-2-3, valg af fugtighedsniveau høj eller lav.

Vedligeholdelse: Enheden skal rengøres og filtre vaskes eller udskiftes hver 3. måned. Varmeveksler, luftkanal, propel og kabinet aftørres med tør klud og støvsuges. Brug aldrig vand.

Garanti: 5 års garanti mod fabrikationsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, installation og brug udenfor manualens anvisninger.

Data: 50Hz - 220/240V, - IP X4 – max varmeeffekt 93%

Data 100: Hastighed: 1=10m³ / 2=20 m³ / 3=30 m³ Effekt: 1=2,7W / 2=3,6W / 3=4,9W *Lydb(A) 3M: 1=14 / 2=28 / 3=35

Data 160: Hastighed: 1=20m³ / 2=40 m³ / 3=60 m³ Effekt: 1=2,2W / 2=3,5W / 3=4,7W *Lydb(A) 3M: 1=12 / 2=24 / 3=32
* Lydniveau under udsugning. Under indblæsning opleves et andet, lavere lydniveau.

Testnorm: EN1254.2014.