

PRODUKTDATABLAD

Damp proof Essential Extrusion 18W 600mm 840

Essentials Damp Proof Integrated Extrusion | Damp Proof armaturer med integreret LED-modul fremstillet med ekstruderings teknologi

Anvendelsesområder

- Kældre, garager, lagerbygninger



Produktfordele

- Nem installation
- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

Produktegenskaber

- Robust fugttæt armatur
- Nem tilslutningsbar kabelforskrumning



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	18,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	140,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	23 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	42
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	34
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	54
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Total harmonisk forvrængning	< 150 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Integreret LED driver

Fotometriske data

Lumen	2160 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2250 lm
Belysningseffektivitet	120 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	5 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	140 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	640,00 mm
Bredde	36,70 mm
Højde	47,70 mm
Produktvægt	208,00 g

429 Too Many Requests



DP ESSENTIAL EXTRUSION 60CM
18W840

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	kabel, 2-polet
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK08
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

YDERLIGERE PRODUKTDATA

429 Too Many Requests

Antal lyskilder	Not relevant
-----------------	--------------

UDSTYR/TILBEHØR

- Alt nødvendigt tilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DAMP PROOF ESSENTIAL EXTRUSION
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219279
	Overensstemmelseserklæringer	DP ESSENTIAL EXTRUSION 840
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	DP ESSENTIAL EXTRUSION 840

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854428777	Folding box 1	42 mm x 54 mm x 647 mm	225.00 g	1.47 dm³
4099854428784	Shipping box 6	675 mm x 135 mm x 120 mm	1752.00 g	10.94 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

429 Too Many Requests