



ICOPAL® Asfaltnøgle

Icopal har et bredt sortiment af flydende asfaltprodukter til brug ved pålægning, reparation og vedligeholdelse af tagpaptage. Samt produkter til fugtbeskyttelse af kældervægge og sokler, lapning af huller i stier og indkørsler, rustbeskyttelse eller reparation af utætte tagrender. Sortimentet består af såvel terpentinbaserede som vandbaserede løsninger.

| Anvendelsesområde | Grunding | Overstrygning | Maling | Klæbning |
|--|---|--|----------------------------------|---|
| Tag (nyt tagpaptag) <ul style="list-style-type: none">▪ Grunding ved svejsning på beton og gammel tagpap 1▪ Tætning af inddækninger 2▪ Klæbning af overlæg 3 | Asfaltgrunder/ 2000 Asfaltgrunder 1 | QuickSeal 2 | | Tagpapklaerer/ Tagklaerer 3 |
| Tag (eksisterende tagpaptag) <ul style="list-style-type: none">▪ Vedligeholdelse 1▪ Reparation, større flader 2▪ Maling 3▪ Reparation, buler/revner 4▪ Opretning af lunker 5 | | Tagasfalt/ 2000 Tagasfalt 1 Tagmasse + væv 2 | Cool roof tagmaling 3 | Tagkit 4 Villaplan 5 |
| Mur/kældervæg <ul style="list-style-type: none">▪ Fugtisolering▪ Maling af sokkel▪ Rustbeskyttelse | Asfaltgrunder/ 2000 Asfaltgrunder | Murasfalt/ 2000 Murasfalt | Murasfalt/ 2000 Murasfalt | |
| Vej <ul style="list-style-type: none">▪ Reparation af huller i vej, sti, indkørsel m.v. | | Reparationsasfalt | | |

Tilbehør



QuickSeal tagvæv



Bestrøningssten



Vilfatape

Filmklip:
Scan og se filmen
om reparation og
vedligeholdelse



Find ud af mere
på icopal.dk

Overstrygning

Icopal Tagasfalt består af koldflydende asfalt tilsat fibre og anvendes til overstrygning i forbindelse med vedligeholdelse af tagpaptage. Tagfladen skal være tør og rengjort før påstrygning med kost. Temperaturen bør være over 10 °C. Tagasfalten skal omrøres grundigt.

Forbrug: ca. 0,5 - 1,0 liter pr. m².

Icopal 2000 Tagasfalt er en vandbaseret tagasfalt med kunstgummi til overstrygning i forbindelse med vedligeholdelse af tagpaptage. Tagfladen skal være tør og rengjort før påstrygning med kost. Temperaturen bør være over 10 °C.

Tagasfalten skal omrøres grundigt.

Forbrug: ca. 0,5 liter pr. m².

Icopal Murasfalt består af koldflydende asfalt og anvendes til fugtisolering af murværk og betonkonstruktioner samt til korrosionsbeskyttelse af metalflader.

Underlaget skal være tørt og rengjort. Påføres med kost eller pensel.

Forbrug: ca. 0,5 liter pr. m².

Icopal 2000 Murasfalt er en vandbaseret murasfalt med kunstgummi til fugtisolering af murværk og betonkonstruktioner samt til korrosionsbeskyttelse af metalflader.

Temperaturen bør være over 10 °C. Underlaget skal være tørt og rengjort.

Påføres med kost eller pensel. Murasfalten skal omrøres grundigt.

Forbrug: ca. 0,3 liter pr. m².

Icopal Asfaltgrunder er en koldflydende grundingsasfalt og anvendes til forbehandling af overflader før påklæbning af tagpap eller overstrygning med Icopal tagasfalt/murasfalt. Icopal asfaltgrunder forøger klæbeeffekten imellem underlaget og klæbemateriet.

Forbrug: ca. 0,3 liter pr. m².

Icopal 2000 Asfaltgrunder er en vandbaseret grundingsasfalt med kunstgummi til forbehandling af overflade før pålægning af tagpap og vådrumsmembran. Forøger klæbeeffekten mellem underlag og klæbemateriale. Underlaget skal være tørt og rent, og temperaturen må ikke være under 10 °C.

Forbrug: ca. 0,3 liter pr. m².

Reparation – tag

Icopal Tagkit består af koldflydende plastisk asfaltmasse indeholdende fibre og anvendes til reparation og tætning ved tagpapdækninger. Kan anvendes til mindre fuger og revner.

Forbrug: ca. 1,0 liter pr. m².

Icopal Tagmasse er en fiberforstærket og polymerbaseret bitumenblanding, der anvendes til reparation og tætning samt til vedligeholdelse af tagpaptage.

Omrøres inden brug.

Forbrug: ca. 0,75 liter pr. m².

Icopal QuickSeal er en opløsningsmiddelfri 1-komponent polymertætningsmasse. Anvendes til alle svært tilgængelige tætningsopgaver og reparationer på f.eks. tagpap-, eternit- og ståltage.

Forbrug: ca. 2,0 liter pr. m².



ICOPAL®

Flydende asfaltprodukter

6. oktober 2014 – side II-5

Sort produktgruppe

| Icopal Vare nr.: | DB Vare nr.: | | Emballage- størrelse | Pris pr. rulle helkoli, kr. | Pris pr. rulle anbrud, kr. | Antal pr. palle stk. |
|---------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | Overstrygning | | | | |
| 10737 | 1029982 | Icopal Tagasfalt | 5 ltr | | | 120 |
| 10738 | 1029990 | - | 10 ltr | | | 56 |
| 10739 | 3705480 | - | 20 ltr | | | 33 |
| 10749 | 1643980 | Icopal 2000 Tagasfalt (vandbaseret) | 10 ltr | | | 48 |
| 10741 | 1030121 | Icopal Murasfalt | 2,5 ltr | | | 168 |
| 10742 | 1030139 | - | 5 ltr | | | 120 |
| 10743 | 1030147 | - | 10 ltr | | | 56 |
| 10744 | 3705498 | - | 20 ltr | | | 33 |
| 10753 | 1644020 | Icopal 2000 Murasfalt (vandbaseret) | 10 ltr | | | 48 |
| 23262 | 1535358 | Icopal Asfaltgrunder, Ny kvalitet | 10 ltr | | | 56 |
| 23264 | 1535359 | - | 20 ltr | | | 33 |
| 10756 | 1691245 | Icopal 2000 Asfaltgrunder (vandbaseret) | 10 ltr | | | 48 |
| | | Reparation – tag | | | | |
| 10758 | 1030055 | Icopal Tagkit | 2,5 ltr | | | 168 |
| 10759 | 1030063 | - | 5 ltr | | | 120 |
| 10761 | 1553767 | Icopal Tagkit - patron | 12 x 0,3 ltr | | | 100 |
| 15356 | 5047687 | Icopal Tagmasse | 5 ltr | | | 120 |
| 23950 | 1555684 | Icopal QuickSeal | 2,5 ltr | | | 168 |
| 24134 | 1562266 | Icopal QuickSeal tagvæv | 1,5 m ² | | | |

Klæbning

Icopal Tagpapklaerer er en asfaltklæbemasse tilsat fibre og anvendes til klæbning af overlæg samt til punktklæbning af tagpap. Bør ikke anvendes til fuldklæbning af tagpap. Påføres med spartel ved temperaturer over 5 °C.
Forbrug: ca. 1,0 liter pr. m².

Icopal Tagklæber anvendes til klæbning bl.a. af Icopal TopSafe ved tværstød, inddækninger m.v.

Bestrøningssten

Anvendes ved overstrygning med Icopal tagasfalt for bibeholdelse af tags oprindelige farve samt for beskyttelse af overstrygningen.
Skal udstryges mens tagasfalten endnu er klæbrig.

Reparation – vej

Icopal Reparationsasfalt er en koldflydende asfaltmasse tilsat stenmateriale, der anvendes til mindre reparationer af asfalt- og betonbelægninger ved fortove, indkørsler m.v.
Komprimeres med skovl eller tromle.

Tagafretningsmasse

Icopal Villaplan er en asfaltbaseret afretningsmasse til nye og eksisterende tagpaptage. Produktet anvendes til opretning af lunker, etablering af fald eller opbygning af ovenlyskiler mv.
Udlægges løst og komprimeres med tromle eller håndstamper.

Tagmaling

Icopal Tagmaling er en vandbaseret maling tilsat specielle pigmenter. Den hvide farve sikrer en meget høj solreflektion og reducerer dermed temperaturen på tagets overflade.
Forbrug: ca. 0,65 l pr. m²

| Sort produktgruppe | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Icopal Vare nr.: | DB Vare nr.: | | Emballage- størrelse | Pris pr. rulle helkoli, kr. | Pris pr. rulle anbrud, kr. | Antal pr. palle stk. |
| 10764 10765 10766 16282 | 1030261 1030279 1030287 5179199 | Klæbning Icopal Tagpapklæber - - Icopal Tagklæber | 2,5 ltr 5 ltr 10 ltr 12 x 0,3 ltr | | | 168 120 56 100 |
| 25465 25466 25467 25468 24406 | 1669038 1669037 1669039 1669041 1627765 | Bestrøningssten Sort Lys grå Teglød Grøn Kulsort (forbrug: ca. 2 kg pr. m ²) | 3,5 kg 3,5 kg 3,5 kg 3,5 kg 3,5 kg | | | |
| 10768 | 5643771 | Reparation – vej Icopal Reparationsasfalt | 14 kg | | | 48 |
| 13642 | 5716393 | Tagafretningsmasse Icopal Villaplan | 50 ltr. | | | 50 |
| 23419 23418 | 1555701 1555705 | Tagmaling Icopal Tagmaling, Hvid/Cool roof | 10 ltr. 20 ltr. | | | 56 33 |
| * Leveringstid kan forekomme | | | | | | |

ICOPAL® IcoForm

Icopal IcoForm anvendes som erstatning for bly. Det anbefales, at anvende gummihammer i forbindelse med tilpasning af rullerne.
Eventuelle samlinger klæbes med Icopal Tagklæber.



ICOPAL® IcoForm blyerstatning

6. oktober 2014 – side II-9

| Sort produktgruppe | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Icopal Vare nr.: | DB Vare nr.: | | Størrelse meter | Pris pr. rulle helkoll, kr. | Pris pr. stk. anbrud, kr. | Antal pr. palle stk. |
| 21183 | 1249361 | ICOPAL® IcoForm Icopal IcoForm, Grå | 0,95 x 5,0 | | | 20 |

ICOPAL® IcoForm

ICOPAL Vifatape®

Icopal Vifatape er strimler af selvklæbende SBS-bitumen belagt med en alu-folie.
Anvendes til alle mindre reparationer og inddækninger af tage, tagrender, skotrender,
skorstene m.v.



Sort produktgruppe

| Icopal Vare nr.: | DB Vare nr.: | | Emballage størrelse | Pris pr. rulle helkoli, kr. | Pris pr. rulle anbrud, kr. | Ruller pr. karton stk. |
|---------------------|-----------------|---|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | ICOPAL Vilstape® Selvklæbende reparationstape | | | | |
| 12843 | 4660031 | Icopal Vilstape, Alu nr.1..... | 0,10 x 1,00 | | | 10 |
| 12844 | 1691807 | -..... | 0,05 x 10,0 | | | 6 |
| 12845 | 1691823 | -..... | 0,10 x 10,0 | | | 3 |
| 12846 | 1691831 | -..... | 0,15 x 10,0 | | | 2 |
| 13516 | 1691856 | -..... | 0,30 x 10,0 | | | |
| 12847 | 4660049 | Icopal Vilstape, Blygrå nr. 2. | 0,10 x 1,00 | | | 10 |
| 13517 | 1691864 | -..... | 0,05 x 10,0 | | | 6 |
| 12848 | 1691880 | -..... | 0,10 x 10,0 | | | 3 |
| 12849 | 1691898 | -..... | 0,15 x 10,0 | | | 2 |
| 12850 | 1691914 | -..... | 0,30 x 10,0 | | | |
| 10811 | 1691971 | Icopal Vilstape grunder | 3/8 ltr | | | 10 |