



Møbel- og Vinduesolie

Beskytter udendørs træ mod vejrlig og vind

Trip Trap Møbel- og Vinduesolie anvendes til behandling og pleje af nye og nyafrensede møbler/vinduer og andet udendørs træværk. Olien trænger ind i træet og giver en stærk, vandafvisende og vejrligbestandig overflade samtidig med, at olien fremhæver og styrker træets naturlige nuance, og beskytter træet mod nedbrydende UV-stråler.

- Gør overfladen stærkt vand- og smudsafvisende
- Indeholder UV-filter, som beskytter træet mod solens stråler
- Fremhæver træets naturlige glød
- Oliebaseret

Anvendelsesområde

Til grundbehandling og vedligeholdelse af nye og afrensede møbler/vinduer samt andet udendørs træværk.

Anvendelse

Forbehandling

Inden behandlingen påbegyndes, bør vinduer og møbler rengøres med Trip Trap Møbel- og Terrasserens ved lettere afrensning, eller med Trip Trap Intensiv Udendørs Trærens ved grundigere rengøring. Træet skal være helt tørt, før oliebehandlingen kan udføres. Behandlingen bør foretages i tørt vejr og uden direkte sollys eller høj varme.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Olien omrøres grundigt før og under brug. Trip Trap Møbel- og Vinduesolie påføres med pensel eller bomuldsklud. Al overskydende olie aftørres med rene bomuldsklude efter 30 min. Vær især opmærksom på at fjerne overskydende olie i samlinger og sprækker. En oliering og aftørring kan udføres igen, hvis træet ikke virker mættet af olie. Efter 2 timer kan træet evt. poleres med en hvid Trip Trap Håndskrubber Flex.

Bemærk

Trip Trap Møbel- og Vinduesolie indeholder fungicider, og må derfor kun anvendes udendørs.

Tørretid

Tørretid: 24 timer ved 20°C

Tørretid ved manuel polering: 1-2 timer ved 20°C

Vi anbefaler: Træet må ikke udsættes for vand, mens olien hælder.

Gennemhærdet: 2 dage ved 20°C.

Genbehandling: Gentag oliebehandlingen efter behov.

Teknisk data

VOC: 210 g/l, VOC-grænseværdi (A/e (OB)): 400 g/l.

Massefylde: 0.90-0.95 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringsstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Farver: Natur, Teak, Mahogni

Rengøring af værktøj: Med terpentin

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 750 ml

Viskositet: 25-30 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med: Terpentin

Lugt: Karakteristisk

Tørstofindhold: 75-80%

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Det anbefales at genopfriske oliebehandlingen 1-2 gange om året eller efter behov.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.