

LÆRKETRÆSOLIE

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

- Udendørs træolie til ubehandlede og tidligere olierede overflader af lærketræ.
- Olien har en let gylden og transparent farve, hvilket gør den særligt egnet til lærketræ.
- Forebygger fugtindtrængning.
- Afrens overfladen med Junckers Havemøbel- og Terrasserens før oliering.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Vandbaseret olie.

Emballagestørrelser: 5 liter i farven Natur.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 12-15 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Pensel på skaft, rulle.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Klar til genbehandling efter 24 timer.

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Høj luftfugtighed vil øge tørretiden.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.

Vaskevand må ikke tømmes ud via kloak afløb.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

BRUGSANVISNING

For at sikre en optimal oliering af overfladen, skal den være helt ren og tør. Ved behandling må træets fugtighed ikke overstige 20 %. Det anbefales at undgå direkte sollys under processen. Temperaturen bør være mellem 5 °C og 30 °C både under påføring og tørring.

For at fjerne snavs, fedt, misfarvninger og andre belægninger anbefales det at bruge Junckers Havemøbel- & Terrasserens. Eventuelle træfiberrejsninger kan fjernes efter rengøring ved let slibning med fint sandpapir.

- Påfør overfladen et jævnt og dækkende lag olie.
- Hold øje med at olien står blank/våd og fordel den fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.
- Overfladen må ikke tørre ud, da dette vil efterlade skjolder.
- Vent i maksimalt 20 minutter og tør overskydende olie væk fra alle flader, samlinger og sprækker med en ren, tør klud.
- Gentag behandlingen efter minimum 24 timer.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.