



# PRESSALIT®

**Pressalit Sign / Spira S626**  
**Toiletsæde med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i rustfrit stål**

**Funktioner**

Lift-off, Soft close

**Varenummer**

S626111-BS22999  
EAN:5708590315706  
DB: 1592509

Pressalit Sign/Spira S626 er et dansk produceret sæde med både soft close og lift-off funktioner, som gør sædet mere lydløst og rengøringsvenligt. Sædet er med en certificeret Polygiene effekt, der hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet. Det smukke og tidløse toiletsæde er udviklet til Ifö Sign toiletskålen og er samtidig også anvendeligt på andre toiletskåle.






**Farve**

Sort (RAL 9005)

**Beskrivelse**

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Sign / Spira", art. nr. S626 af gennemfarvet hærdeplast med Polygiene®, med indbygget soft close funktion, inkl. BS22 universalbeslag til lift-off i rustfrit stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 132-212 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



**Designtype**

Sandwich



---

**Pressalit Sign / Spira S626**  
**Toiletsæde med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i**  
**rustfrit stål**

---

**Materialer**

**TOILETSÆDE:**

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

**POLYGIENE (kun relevant for toiletsæder med polygiene):**

Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet.

**BUFFERE:**

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

**DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close):**

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.

**BESLAG:**

Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.

**Produktkapacitet**

Belastning - ringsæde 240 kg

---

**Vægt**

3,11 kg

**Mål pr. stk.  
(emballeret)**

488x388x72 mm

**Vægt emballeret**

3,527 kg

**Mål pr. kolli**

500x400x368 mm

**Vægt pr. kolli**

17,635 kg

**Antal pr. kolli**

5

**Kolli pr. palle**

12

**Antal pr. palle**

60

**Rengøring**

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Sign / Spira S626**  
**Toiletsæde med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i**  
**rustfrit stål**

---

## Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---