

Dyksav

SP6000J1

1 300 W • 2200 – 6400 min⁻¹ • 165 mm

Præcis rund- og dyksav med føringsskinne

Præcis rund- og dyksav til korrekt skæring. Ideel til inventar eller til gulve. Brug af føringsskinne anbefales. Motorkapacitet 1.300W og skæredybde 56mm. Hastigheden kan justeres mellem 2.000 og 5.800min⁻¹.

Leveres i Makpac-kuffert, 1.400 mm føringsskinne medfølger.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	1300 W
Omdrejninger	2200 - 6400 min ⁻¹
Max. skæredybde	56 mm
Max. sahaussyvys 48°	38 mm
Max. skæredybde ved 45°	40 mm
Max. Kip V/H	1 / 48 °
Skivediameter	165 mm
Klinge hul Ø	20 mm
Tilslutningskabel	2,5 m
Lydeffektniveau	92 dB(A)
Lydtrykniveau	103 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	4,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	341 x 225 x 250 mm

Brugerfordele

- Snit til kant på kun 18 mm
- Konstantelektronik
- Blød opstart

EAN 0088381646536

DB 1657909

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Medleveret tilbehør

194368-5

FØRINGSSKINNE 1400 MM

783203-8

6-KANT NØGLE 5MM

821552-6

MAKPAC SYSTEM STR. 4

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

126599-8

STØVPOSE (DSP600)

165447-6

PARALLELANSLAG

194367-7

FØRINGSSKINNE 3000 MM

194368-5

FØRINGSSKINNE 1400 MM

194385-5

SKRUETVINGE 2 STK.

194416-0

BÅND, GRØN

194417-8

SKRIDSIKRING TIL FØRINGSSKINNE

194418-6

SAVBÅND, SORT GUMMI 1,4M

194419-4

SAVBÅND, SORT GUMMI 3M

194926-7

FØRINGSSKINNE 1900MM

196664-7

VINKELBESLAG

198885-7

SAMLEBESLAG FØRINGSSKINNE

199140-0

FØRINGSSKINNE 1000MM

199826-6

ENHÅNDSTVINGE F. SKINNE 2 STK.

783203-8

6-KANT NØGLE 5MM

821552-6

MAKPAC SYSTEM STR. 4

837945-7

INDLÆG - SP6000

Q311

FØRINGSSKINNER+TASKE+BESLAG

ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

