

Skrueautomat LXT®

DFR550Z

18V • 25 – 55 mm • 4 000 min⁻¹

Hurtig skruining med automatisk fødesystem

Akku skruueautomat til båndede skruer med en hastighed på 4.000 o/min-1 og et robust, automatisk fødesystem i aluminium til 25–55 mm-skruer. Korrekt justering af dybde og skrueføring sikrer nøjagtighed og forhindrer skæv iskrining. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Li-ion batteri 18V	-
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Skruelængde	25 - 55 mm
Gipsskrue kapacitet	4,0 mm
Bit længde	157 mm
Omdrejninger	4000 min ⁻¹
Lydtrykniveau	78 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	2,1 - 3,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	424 x 80 x 238 mm

Brugerfordele

- Støvtæt konstruktion
- Med overbelastningsbeskyttelse
- Lydløs kobling
- Leveres uden kuffert, batterier og lader

EAN 0088381669467

DB 1679852

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

195184-8

SKRUEFORSATS 5MM-157



P-67795

PH BIT 2X157 5 MM (3 STK.)



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

194500-1

FORLÆNGERGREB



195184-8

SKRUEFORSATS 5MM-157



P-67795

PH BIT 2X157 5 MM (3 STK.)



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

