

Stiksav 500 W RJS750-G

RYOBI



- Kompakt og superslankt design giver bedre udsyn til skærelinjen og AIRFORWARD omdirigerer udsugningsluften så støvet fjernes fra skærelinjen
- Opnå stor nøjagtighed med PRO STROKE klingestyringsdesign og LINE ASSIST den udfoldelige skæreguide
- Skift savklinge (T-skaft) uden brug af værktøj/nøgle
- Kompakte og komfortable stiksav med ergonomisk håndtag og aftageligt udtag til støvudsugning

Spænding	500W
Slaglængde (mm)	19
Slagtal, ubelastet (slag/min)	0-3,000
Maks. skærekapacitet i træ, stål og aluminium [mm]	75 6
Vægt (kg)	1.8
Varenummer	5133002215
EAN-kode	4892210128317
Fejlmagin på målt lydeffektniveau (dB(A))	3
Fejlmagin på lydeffektniveau (dB(A))	3.0
Fejlmagin på lydtryksniveau (dB(A))	3.0
Leveres i	Over 75% genanvendt pap
Lydeffektniveau (Lwa)(dB(A))	96.5
Lydtryksniveau (Lpa)(dB(A))	85.5
Målt lydeffektniveau (dB(A))	96.5
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-3,000
Slaglængde (mm)	19
Spænding	500W
Spænding	500W
Standardudstyr	1 x stiksavsklinge til træ , 1 x umbraconøgle, udtag til støvudsugning
Usikkerhed ved vibrationsmåling ved skæring i plademetal [m/s²]	1.5
Vægt (kg)	1.8
Vibration ved skæring i plademetal [m/s²]	5.1
Vibrationsniveau ved skæring af plader (m/s²)	4.3
Vibrationsniveau ved skæring af plader: Fejlmarginal (m/s²)	1.5
Vibrationsniveau ved skæring i metal (m/s²)	5.1
Vibrationsniveau ved skæring af stål: Fejlmarginal (m/s²)	1.5

*Registrering kræves for vibrationer ved skæring i træ. Besøg vores side for at se vilkår og betingelser