

## Rundsav LXT®

# DHS680Z

18V • 5 000 min<sup>-1</sup> • 165 mm

Effektiv og kompakt sav med kulfri motor til professionelt brug

Rundsav til træ med kulfri motor. Klinger med en diameter på 165 mm, og en skæredybde på 57 mm. Luft blæses ud foran for at holde savesporet rent. LED-lampe. Kompatibel med en føringsskinne ved brug af adapter (medfølger ikke). Leveres uden batteri og lader.



18V **BL** MOTOR **ADT**

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Li-ion batteri 18V LXT	-
Max. skæredybde	✓
Max. skæredybde ved 45°	57 mm
Max. kapacitet i alm. stål	41 mm
Max. Kip V/H	37 mm
Omdrejninger	0 / 50 °
	5000 min <sup>-1</sup>
Akku spænding	18 V
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Lydeffektniveau	105 dB(A)
Lydtrykniveau	83 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt /målt EPTA	3,0 - 3,3 kg
Dimensioner (LxBxH)	350 x 170 x 238 mm
Kulfri motor	✓

### Brugerfordele

- Letvægts konstruktion med magnesiumstøbt sål og hus.
- Med indbygget LED lys
- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet opstart af enheden.
- Gummibelagt greb.
- Aftagelig støvsugeradapter.
- LED lampe indikerer behov for opladning

EAN 0088381683197

DB 1742397

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

**B-62979**

KLINGE TCT 165X20MM X 25T,

**164095-8**

PARALLELANSLAG

**196961-1**

STØVSTUDS F. RUNDSAV



**194419-4**

SAVBÅND, SORT GUMMI 3M



**164095-8**

PARALLELANSLAG



**199826-6**

ENHÅNDSTVINGE F. SKINNE 2 STK.



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

**B-57320**

KLINGE TCT 165X20MM X 56T,

**821551-8**

MAKPAC SYSTEM STR. 3

**838182-6**

INDLÆG - DHS680

**196961-1**

STØVSTUDS F. RUNDSAV

**196953-0**

FØRINGSADAPTER D

**198885-7**

SAMLEBESLAG FØRINGSSKINNE

**199140-0**

FØRINGSSKINNE 1000MM

**194367-7**

FØRINGSSKINNE 3000 MM

**194417-8**

SKRIDSIKRING TIL FØRINGSSKINNE

**194416-0**

BÅND, GRØN

**194368-5**

FØRINGSSKINNE 1400 MM

**194385-5**

SKRUETVINGE 2 STK.

**194418-6**

SAVBÅND, SORT GUMMI 1,4M



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstedning

