



Pletfjerner Intensiv

Fjerner mørke misfarvninger

Trip Trap Pletfjerner Intensiv neutraliserer og opløser effektivt sorte mærker forårsaget af vand og garvesyre. Produktet kan anvendes på ubehandlede, sæbebehandlede, olierede, og voksbehandlede overflader. Anvendes på træ som indeholder store mængder garvesyre så som egetræ.

- Fjerner mørke misfarvninger
- Til alle træsorter
- Klar-til-brug

Anvendelsesområde

Til ubehandlede, sæbebehandlede, olierede og voksbehandlede træoverflader så som gulve, møbler og køkkenborde.

Anvendelse

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Spray Pletfjerner Intensiv direkte på pletten i et jævnt lag. Lad produktet virke ca. 30-60 minutter for at opløse pletten. Tør efter med en klud, opvredet i lunkent vand. Gentag proceduren hvis det er nødvendigt.

Bemærk

Når overfladen er helt tør, skal der genbehandles med den oprindelige overfladebehandling såsom olie, voks eller sæbe for at genopbygge beskyttelsen af overfladen.

Tørretid

Tørretid: 30-60 minutter ved 20°C

Teknisk data

Deklaration: under 5 % nonioniske overfladeaktive stoffer

Massefylde: 0.95-1.00 g/ml.

PH: pH 2-3

Holdbarhed: 2 år

Påføringsstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Farver: Farveløs

Rengøring af værktøj: Med vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 250 ML

Lugt: Lugtfri

Blandingsforhold: Klar til brug. Fortynd ikke.

Vedligehold og
følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.