

# Bore-/ Mejselhammer

## HR2631FTJ

800 W • SDS-Plus • 26 mm • 2,4 J

Bore-/ Mejselhammer med tre indstillinger, anti-vibration og hurtigskift af borepatron

Effektiv Bore-/ Mejselhammer med anti-vibrationssystem til SDS-Plus-bor. Egnede til boring med eller uden slagfunktion, samt til mejsling. Motorkapacitet 800W og hastigheden kan reguleres mellem 0 og 1.200min<sup>-1</sup>. Slagkraft 2,4J og optimalt boreområde i beton 8-18 mm, med en max. borediameter på 26 mm.



**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	800 W
Omdrejninger	0 - 1200 min <sup>-1</sup>
Max. slagantal	0 - 4600 min <sup>-1</sup>
Max. borediameter i træ	32 mm
Max. borediameter i beton	26 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Optimalt boreområde i beton	8 - 18 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	2,4 J
Max.borediameter:TCT Core Bit	68 mm
Tilslutningskabel	4,0 m
Sidegreb	✓
Dybdeanslag	✓
Lydeffektniveau	101 dB(A)
Lydtrykniveau	90 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration, slagboring	11,5 m/s <sup>2</sup>

### Brugerfordele

- Robust og stærk maskine.
- Slagstop for boring i træ og metal
- Højre-/venstreløb
- Gummibelagt greb.
- Hurtigskift selvspændende borepatron til træ og metalboring.

**EAN 0088381687270**

**DB 1826800**

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

122878-2

SIDEGREB KPL.



194079-2

SELVSP. BOREPATRON



194080-7

OMSKIFTER SDS-PLUS



331886-4

DYBDESTOP



453974-8

KUFFERTLUKKE TIL MAKPAC



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122878-2

SIDEGREB KPL.



194079-2

SELVSP. BOREPATRON



194080-7

OMSKIFTER SDS-PLUS



331886-4

DYBDESTOP



453974-8

KUFFERTLUKKE TIL MAKPAC



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



## ANDET

Reserveledstegning

