

Produktdatablade

Hæftegrunder

2811

Anvendelsesområde

Indendørs og udendørs på glatte overflader som fx fliser på vægge, aluminium, zink, galvaniseret jern samt PVC.

Egenskaber

Giver ekstra god vedhæftning til underlaget. Har god dækkeevne samt medvirker til et ensartet slutresultat.

Klargøring

Fjern løstsiddende materiale og vask med DYRUP Grundrens. På fliser fjernes kalk og sæberester med eddikesyre fortyndet 1:3 med vand. Anvend en slibesvamp til rengøring. Gentag om nødvendigt og vask efter med rent vand. Metaloverflader renses med DYRUP Grundrens tilsat 5% ammoniakopløsning. Vask efter med rent vand. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke afsmittende.

Maling

Omrøres før brug. Påfør 1 lag grunder. Der kan slutbehandles med alle DYRUP træ og metal produkter. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Tekniske data

Bindemiddel: 100% Acryl
Fortynding: må ikke fortyndes.
Glans v. 60°: mat
Påføring: pensel, rulle eller sprøjte
Berøringstør: ca. 1 time.
Overmalbar: ca. 4 timer.
Gennemhærdet: Gennemtør og optimal vedhæftning efter ca. 4 uger. Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).
Rækkeevne: ca. 8-10 m²/litr.
Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.
MAL-kode: 00-1
Miljø og sikkerhed: Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning. Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på www.dyrup.dk Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Bær beskyttelse til øjne og ansigt. Vask hænderne grundigt efter brug.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kan udløse allergisk reaktion.
Rengøring af værktøj: vand og sæbe

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.