

Terrasseolie Eksklusiv



Vandbaseret olie til udendørs træ

Trip Trap Terrasseolie Eksklusiv er en vandbaseret olie som anvendes til udendørs grundbehandling og vedligeholdelse af nye og tidligere oliebehandlede træterrasser. Kan anvendes på alle træsorter. Den specielle sammensætning af oliekomponenter gør, at produktet beskytter træet bedre end traditionelle olier. Olien giver træet en stærk vand- og smudsafvisende overflade og udsætter begroninger og dannelsen af skimmelsvamp. Olien indeholder UV-beskyttelse og fremhæver træets naturlige farve og struktur.

- Særdeles holdbar og vejrbestandig beskyttelse
- Hurtigtørrende og god indtrængningsevne
- Bevarer træets naturlige glød og giver en åndbar overflade
- Indeholder UV-filter, som beskytter træet mod solens stråler
- Kan anvendes på alle træsorter inklusiv Thermowood og bambus
- Tykt flydende - drypper ikke - let at anvende

Anvendelsesområde

Til udendørs grundbehandling og vedligehold af nye og tidligere oliebehandlede træoverflader som f.eks. terrasser, havemøbler, facader etc. Olien kan bruges på traditionelle træsorter som fyr og lærk samt eksotiske træsorter som teak, mahogni og ipé. Påfør olien i tørvej ved minimum 13°C. Undgå direkte sollys og høje temperaturer. Optimal holdbarhed opnås ved jævnlig afrensning og korrekt behandling, afhængigt af konstruktionen, træets tilstand samt vind og vejr. Tjek årligt de behandlede overflader. Eventuelle skader bør udbedres straks.

Anvendelse

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Rør olien grundigt før brug og undgå direkte sollys og høje temperaturer. Påfør et jævnt og tyndt lag olie med en børste eller WOCA Oil Applicator. Den våde olie kan have en lys nuance, men efter at olien er trængt ned og tørrer efter et par minutter, vil træet fremstå olieret. Tør overskydende olie af med rene bomuldsklude efter ikke mere end 5 minutter. Vær særligt opmærksom på at fjerne overskydende olie fra samlinger og riller. Hvis overfladen ikke virker mættet med olie, gentag trinene. Når træet er tørt, kan det poleres med en polerpude eller polermaskine for at sikre en ekstra slidstærk overflade.

Bemærk

Trip Trap WoodCare fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Når olien påføres omkring svømmebassiner eller i områder, hvor der anvendes kemikalier, kan det være nødvendigt at genoliere oftere end normalt.

Tørretid

Tørretid: 24 timer ved 20°C

Gennemhærdet: 24-48 timer ved 20°C

Genbehandling: Gentag oliebehandlingen efter behov.

Teknisk data

VOC: 50 g/l, VOC-grænseværdi (A/f (VB)): 130 g/l.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

Holdbarhed: 2 år

Påføringsstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 8-12 m²/L

Farver: Natur, Teak, Lærk, Nyatoh, Sort

Rengøring af værktøj: Med varmt vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 2.5 L, 5 L

Skridsikker (DIN 51130): R10

Viskositet: 25-30 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med: Vand

Fugtindhold: Træets fugtighed må ikke overstige 17%.

Lugt: Svag

Tørstofindhold: 20-30%

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Det anbefales at gentage oliebehandlingen ca. 1-2 gange om året eller efter behov.

WOCA Denmark A/S
Tvævej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.