



Træolie

Beskytter mod vejr og vind

Trip Trap Træolie anvendes udendørs til grundbehandling og vedligeholdelse af nyt og tidligere oliebehandlet træværk som f.eks. hegn, facader m.m. Olien giver træet en stærk vand- og smudsafvisende overflade og udsætter begroninger og dannelsen af skimmelsvamp. Trip Trap Træolie som er oliebaseret kan bruges på alle træsorter. Olien indeholder UV-beskyttelse.

- Til behandling og vedligehold af alt udendørs træ
- Oliebaseret
- Særlig holdbar og vejrbestandig
- Kan anvendes på alle træsorter

Anvendelsesområde

Til udendørs grundbehandling og vedligehold af nye og tidligere oliebehandlede træoverflader som f.eks. terrasser, hegn, facader etc. Olien kan bruges på traditionelle træsorter som fyr og lærk samt eksotiske træsorter som teak, mahogni og ipé. Påfør olien i tørvejr ved minimum 13°C. Undgå direkte sollys og høje temperaturer. Optimal holdbarhed opnås ved jævnlig afrensning og korrekt behandling, afhængigt af konstruktionen, træets tilstand samt vind og vejr. Tjek årligt de behandlede overflader. Eventuelle skader bør udbedres straks.

Anvendelse

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

0

Bemærk

Trip Trap WoodCare fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet.

Tørretid

Tørretid: 6-12 timer ved 20°C

Gennemhærdet: 24-48 timer ved 20°C

Teknisk data

VOC: 585 g/l, VOC-grænseværdi (A/f (OB)): 700 g/l.

Massefylde: 0.85-0.90 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringsstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 10-12 m²/L

Farver: Natur

Rengøring af værktøj: Med terpentin

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 2.5 L

Viskositet: 10-15 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med: Terpentin

Fugtindhold: Træets fugtighed må ikke overstige 15%

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Rengøring og vedligeholdelse

Det anbefales at gentage oliebehandlingen ca. 1-2 gange om året eller efter behov.

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaeffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.