

DYRUP GRUNDER

ANVENDELSESOMRÅDE

Indendørs på fugtpåvirkede mineralske vægge af fx puds, beton og rå mursten, før slutbehandling med DYRUP Væg Fugtbremsende Maling.

EGENSKABER

Farveløs diffusionsåben grunder, som mætter og stabiliserer fugtpåvirkede, sugende overflader, så saltudtræk minimeres. Grunderen kan påføres direkte på fugtig underlag og kan anvendes alene som afsluttende transparent behandling. Optimal fugtbremsende effekt, opnås ved systembehandling med DYRUP Grunder Fugtbremsende, efterfulgt af DYRUP Væg Fugtbremsende Maling. Systembehandlingen kan ikke træde i stedet for konstruktionsmæssige fejl, eller reparation af indtrængende fugt og vand.

FORBEHANDLING

Nyt puds og beton skal være hvidt. Løstsiddende materiale fjernes mekanisk.

OPBEVARING: Tæt tilsluttet og frostfrit.
BORTSKAFFELSE: Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maledystyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.



PR-reg.nr.: 4218198

Sikkerhedsregler

00-4 E661

MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl huden med vand. VED KON-TAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås. Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Indeholder 5-chlor- 2-methyl-2H-isothiazol-3-on blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion. **Farlige indholdsstoffer: Kaliummethylsilantriolat.**


Snavsede overflader rengøres med DYRUP Grundrens. Årsagen til vandskade skal være udbedret. Hvor pudsreparation, eller nyt puds lag påkræves, anbefales DYRUP Spartel Fugtbremsende, som er en diffusionsåben spartelmasse, for stabilisering af fugtpåvirket bund. Bunden skal herefter være ren, fast og bæredygtig.

GRUNDING

Omrøres/rystes før brug. Påfør 1 x grunder. Begynd nedefra og arbejde opefter indtil underlaget er mættet. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 50%. Optimal fugtbremsende effekt, opnås ved systembehandling med DYRUP Spartel Fugtbremsende, efterfulgt af DYRUP Grunder Fugtbremsende og til sidst DYRUP Væg Fugtbremsende Maling. Tørretider er opgivet ved 20°C og normal luftfugtighed (50%). Malingen er gennemhærdet efter ca. 12 timer. DYRUP anbefaler brug af sikkerheds-handsker og briller.

Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på www.dyrup.dk
Indeholder biocidmidler. Indeholder CMIT/MIT (3:1), benzisothiazolinon og methylisothiazolinon.
EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 1 g/l VOC

FARE Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug egnede beskyttelseshandsker. Brug særligt arbejdstøj. Bær beskyttelse til øjne og ansigt. VED INDÅN-DING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATIONS-CENTRAL eller en læge. VED KONTAKT



DYRUP

PPG COATINGS DANMARK A/S
Gladsavevej 300 - DK-2860 Soborg
Tel: +45 39 57 93 00 - www.dyrup.dk

2,5L

EE6653-3V / 38035