

DYRUP FUGTBREMSENDE MALING

ANVENDELSESOMRÅDE

Indendørs på fugtpåvirkede vægge af fx puds, beton og rå mursten. Det anbefales at forbehandle med DYRUP Grunder Fugtbremsende for optimal effekt.

EGENSKABER

Fugtbestandig acrylmaling som kan tones i mange lyse nuancer. Kan påføres direkte på lettere fugtige vægge. Har god vedhæftning og giver en diffusionsåben overflade, der tillader murværket at ånde og samtidig bremser fugten. Glans ca. 25

FORBEHANDLING

Nyt puds og beton skal være hvidt, og 4 uger gammelt. Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavsede overflader rengøres med DYRUP Grundrens. Årsagen til vandskade skal være udbedret. Hvor pudsreparation, eller nyt pudslag påkræves, anbefales DYRUP Spartel Fugtbremsende, som er en diffusionsåben spartelmasse, for stabilisering af fugtpåvirket bund. Bunden skal herafter være ren, fast og bæredygtig. Påfør 1 x DYRUP Grunder Fugtbremsende. Herefter påføres DYRUP Væg Fugtbremsende Maling.

MALING

Omrøres grundigt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. Påfør 2-3 lag maling til et tilfredsstillende resultat er opnået. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 10°C og den relative luftfugtighed under 80%. Optimal fugtbremsende effekt, opnås ved systembehandling med DYRUP Spartel Fugtbremsende, efterfulgt af DYRUP Grunder Fugtbremsende og til sidst DYRUP Væg Fugtbremsende Maling. Tørretider er opgivet ved 20°C og normal luftfugtighed (80%). Malingen er gennemhærdet efter ca. 12 timer.



OPBEVARING: Tæt tillukket og frostfrit.

BORTSKAFFELSE: Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på www.dyrup.dk. Indeholder methylisothiazolinon og benzisothiazolon.

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 30 g/l VOC


Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate og 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion.



PPG COATINGS DANMARK A/S
Gladaxevej 300 · DK-2860 Soborg
Tel: +45 39 57 93 00 · www.dyrup.dk



Produktinformation



 **DYRUP**
Standardfarve 4,5L