






















Produktegenskaber		
<b>Format</b>	1207 x 216 x 9,4 mm	
<b>Emballage</b>	<b>Pakke:</b>	7 elementer / 1,825 m <sup>2</sup> / 17,00 kg
	<b>Palette:</b>	36 pakker / 65,700 m <sup>2</sup> / 627,00 kg
Tolerancer (krav EN 16511:2023)		
<b>Bestemmelse af retvinklethed (≤ 0,20 mm)</b>	≤ 0,20 mm/m	
<b>Bestemmelse af kantræthed (≤ 0,30 mm/m)</b>	≤ 0,15 mm/m	
<b>Planhed konkav/konveks</b>	<b>på langs (≤ 0,50/≤ 1,0 %)</b>	≤ 0,35 / ≤ 1,0 %
	<b>bred (≤ 0,15/≤ 0,20 %)</b>	≤ 0,10 / ≤ 0,10 %
<b>Overfladeplanhed</b>	<b>(middel ≤ 0,10 mm)</b>	middel ≤ 0,10 mm
	<b>(maks. ≤ 0,15 mm)</b>	maks. ≤ 0,15 mm
<b>Fugeåbning</b>	<b>(middel ≤ 0,15 mm)</b>	middel ≤ 0,05 mm
	<b>(maks. ≤ 0,20 mm)</b>	maks. ≤ 0,10 mm

Garantidækning (iht. Paradors garantibestemmelser)		Henvisninger
Privat område	Gewerblicher Bereich	- Ikke godkendt til limning på hele fladen - Rengøring og pleje, se vejledning - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer
15 år	5 år	
    		

Klassifikation			
			
Brugsklasse 23 = privat opholdsområde med intensiv brug		Brugsklasse 31 = erhvervsområde med lav anvendelse	
Designertgulv opfylder alle kravene for den angivne anvendelsesklasse.			
Krav / egenskaber	Prøvningsstandard	Vurdering	
 Slidlagets tykkelse	ISO 24340	0,3 mm	
 Overfladebehandling		PUR	
 Brandegenskaber	EN 13501-1	B <sub>n</sub> s1	
 Glidefriktion	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS	
 Pletafvisningsevne	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 4, let forandring Gruppe 3: Grad 3, moderat forandring	
 Lysægtighed	EN ISO 105 - B02	Uldbålskala: Trin ≥ 6	
 Belastning fra kontorstole med rullehjul	EN ISO 4918	Type W, ingen synlige forandringer	
 <b>Varmeisolans</b> Lægning på gulvvarmeanlæg - egnet med egnet underlagsmateriale og dampspærre	EN ISO 10456	0,068 m <sup>2</sup> *K/W	
 Forskydning af en møbelfod	ISO 16581	ingen synlige skader (stempel type 0)	
 Mærke efter konstant belastning	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
 Formaldehydemissionen (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm	
 Trinlyd	ISO 717-2	15 dB (på Parador Akustik-Protect 100) 16 dB (på PE-folie)	
 Bestandighed mod slitage	EN 15468 bilag A	≥ 1.500 omdr.	
 Bestandighed mod støbelastning	EN 13329 bilag F	≥ 800 mm	
 Tykkelseskvældning	ISO 24336 (≤ 18%)	≤ 16%	
 Vandmodstand	ISO 4760	Kravene er opfyldt (24h)	
 Antimikrobiel aktivitet	ISO 22196	Antibakteriel	
 Skridsikring på skrå flade	EN 16165, bilag B	Børstet struktur, Træstruktur: R9 / Levende struktur: R10	
 Bortskaffelse	EAK-kode	17 02 03	

Ændret af:	QMB Parador	Filnavn:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Basic-30_DK_20231001
Dato:	01.06.2012	Opdatering:	<a href="https://parador.de/de/partner/downloads/index/cat/46/">https://parador.de/de/partner/downloads/index/cat/46/</a>
Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra:			01.10.2023