

# Slagskruetrækker LXT®

## DTD154Z

18V • 1/4" • 175 Nm • 0 – 3 600  
min<sup>-1</sup>

Kompakt og kulfri slagskruetrækker med 3  
hastighedsindstillinger og T-mode

Kulfri slagskruetrækker med sekskantet, 1/4" værktøjsopsætning. Lille og let værktøj, der er nemt at betjene, men samtidig med højeste tilspændingsmoment på 175Nm. Indstilling af hastighed i 3 trin og T mode til bl.a. selvskærende skruer. LED-lampe. leveres uden batteri og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Li-ion batteri 18V                 | -   |
| Akku spænding                      | 18 V  |
| LXT                                | ✓   |
| Overbelastningsbeskyttelse         | ✓   |
| Kulfri motor                       | ✓   |
| Omdrejninger                       | 0 - 1100 / 2100 /<br>3600 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drejningsmoment               | 175 Nm                                      |
| Standard bolt                      | M5 - M16                                    |
| Kapacitet maskine skrue            | M4 - M8                                     |
| Standard bolt                      | M5 - M14                                    |
| Max. slagantal                     | 0 - 1100 / 2600 /<br>3800 min <sup>-1</sup> |
| Lydeffektniveau                    | 107 dB(A)                                   |
| Lydtrykniveau                      | 96 dB(A)                                    |
| Støjusikkerhed                     | 3 dB(A)                                     |
| Vibrationsniveau, fastgørelse bolt | 12,5 m/s <sup>2</sup>                       |

### Brugerfordele

- Stor slagkraft.
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- Meget let og kompakt.
- 1/4 " Værktøjsopsætning.
- Velegnet til selv borende skruer eller lette maskinskruer.
- Valgknap for slag (3 stillinger) og LED-lys.
- Med indbygget LED lys
- Batteribeskyttelsessystem med indikatorlampe. Slukker automatisk strømforsyningen, når batteriniveauet er lavt.
- Extreme Protection Technology (XPT) ekstra beskyttelse mod støv- og fugt
- Leveres uden batteri og lader

EAN 0088381824125

DB 1884949

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837670-0

INDLÆG - SLAGSKRUETRÆKKER



B-42961

GEVINDSTANGSTOP M6/66MM



B-42977

GEVINDSTANGSTOP M8/66MM



B-42983

GEVINDSTANGSTOP M10/66MM



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

