

Bore-/skruemaskine LXT®

DDF482RM3J

18V • 62 Nm • 1 900 min⁻¹

Stærk og kompakt bore- og skruemaskine til skrue- og boreopgaver

Stærk og kompakt 2 gears bore- og skruemaskine til skrue- og boreopgaver. Maksimale moment 62/36Nm. Alsidigt værktøj til montører, bygningshåndværkere og vedligeholdelsespersonale. Indbygget LED-lampe. Leveres i Makpac kuffert med 3 stk. 4,0 Ah batterier og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Li-ion batteri 18V	3 x 4,0Ah (72Wh)
Ladetid min.	36 min
Akku spænding	18 V
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 600 / 1900 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	62 / 36 Nm
Momentindstilling	21
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydtrykniveau	75 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	1,7 kg

Brugerfordele

- Med indbygget LED lys
- Med overbelastningsbeskyttelse

EAN 0088381810333

DB 1892594

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



■ Standard batteri/lader (medleveret)

195584-2
Oplader LXT®



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

199154-9
SELVSP. BOREPATRON 13MM



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

