


















Produktegenskaber		
Format	1207 x 216 x 9,6 mm	
Emballage	Pakke:	7 elementer / 1,825 m ² / 17,91 kg
	Palle:	36 pakker / 65,70 m ² / 659,76 kg
Krav EN ISO 20326:2018		
Bestemmelse af retvinklethed (≤ 0,20 mm)	≤ 0,20 mm/m	
Bestemmelse af kantretthed (≤ 0,30 mm/m)	≤ 0,15 mm/m	
Planhed konkav/konveks	på langs (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,35/≤ 1,0 %
	bred (≤ 0,10/≤ 0,15 %)	≤ 0,10/≤ 0,10 %
Overfladeplanhed	(middel ≤ 0,10 mm)	middel ≤ 0,10 mm
	(maks. ≤ 0,15 mm)	maks. ≤ 0,15 mm
Fugeåbning	(middel ≤ 0,15 mm)	middel ≤ 0,05 mm
	(maks. ≤ 0,20 mm)	maks. ≤ 0,10 mm
Målbending på grund af skiftende luftfugtighed % (≤ 0,25)	≤ 0,1%	

Garantidækning (iht. Paradors garantibestemmelser)		Henvisninger
Privat område	Erhvervslokaler	- Ikke godkendt til limning på hele fladen
Lifetime	10 år	- Rengøring og pleje, se vejledning
		- Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer
    		

Klassifikation		
		
Brugsklasse 23 = privat opholdsområde med intensiv brug	Brugsklasse 33 = erhvervsområde med intensiv brug	
Designertgulv opfylder alle kravene for den angivne anvendelsesklasse.		
Krav / egenskaber	Prøvningsstandard	Vurdering
 Slidlagets tykkelse	ISO 24340	0,55 mm
 Overfladebehandling		PUR
 Brandegenskaber	EN 13501-1	B _{fl} s1
 Glidefriktion	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
 Pletafvisningsevne	EN 423	Grad 0, ingen synlig forandring
 Lysægthed	EN ISO 105 - B02	Uldblåskala: Trin ≥ 6
 Belastning fra kontorstole med rullehjul	ISO 4918	Type W, ingen synlige forandringer
 Varmeisolans Lægning på gulvvarmeanlæg – egnet med egnet underlagsmateriale og dampspærre	EN ISO 10456	0,068 m ² *K/W
 Forskydning af en møbelfod	EN 424	Ingen synlige forandringer
 Mærke efter konstant belastning	EN 433	≤ 0,10 mm
 Formaldehydemissionen (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
 Trinlyd	ISO 717-2	15 dB (på Parador Akustik-Protect 100) 16 dB (på PE-folie)
 Tykkelsesvældning	ISO 24336 (≤ 15%)	≤ 15%
 Aftrækningsstyrke	ISO 24334	Lange side ≥ 1,0 kN/M
		Smalle side ≥ 2,0 kN/M
Vandmodstand	ISO 4760	Kravene er opfyldt (24h)
Antimikrobiel aktivitet	ISO 22196	Antibakteriel
Skridsikring på skrå flade	EN 16165, bilag B	Antik struktur og børstet struktur: R 9 / Træstruktur: R11
Bortskaffelse	EAK-kode	17 02 03

Ændret af:	QMB Parador	Filnavn:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Classic-2030_DK_20231001
Dato:	01.06.2012	Opdatering:	https://parador.de/dk/partner/downloads/index/cat/46/
Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra:			01.10.2023