

# GORI®

## TRÆVASK KONCENTRERET

- TIL ALLE UDENDØRS OVERFLADER
- TIL RENGØRING AF TRÆVÆRK FØR DU TRÆBESKYTTER
- FJERNER EFFEKTIVT SMUDS OG SNAVS
- SKAL FORTYNDNES

### ANVENDELSE

- Til rengøring af nye eller tidligere behandlede overflader inden du træbeskytter (1:25).
- Velegnet som universal rengøringsmiddel. Overfladen skal kunne tåle alkalisk påvirkning (1:50). Bøg og eg er emner, som ikke tåler GORI Trævask.

### KLARGØRING

- Løst støv o.lign. fjernes ved afbørstning eller støvsugning. Efter rengøring med GORI Trævask fjernes evt. kalk- og sæberester med 32% eddikesyre fortyndet 1:3 med vand. Der vaskes/skylles efter med rent vand.

### PÅFØRING

- Påfør en rigelig mængde GORI Trævask i rette blandingsforhold. Lad den virke i 5 minutter, før den skylles/tørres efter med rent vand. En kombineret slibning og afvaskning kan hurtigt og nemt udføres i samme arbejdsgang ved at benytte en slibeklods/svamp.
- Fortynding:  
Daglig rengøring: 1:50 med vand.  
Grovt rengøring: 1:25 med vand.



**FARE** Forårsager alvorlig øjenskade. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Bær beskyttelse til øjne og ansigt. **VED KONTAKT MED ØJNENE:** Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Farlige indholdsstoffer: Poly(oxy-1,2-ethanediy),  $\alpha$ -(2-propylheptyl)- $\omega$ -hydroxy-; Alcohols, C9-11, ethoxylated

**2,5L**

Produceret  
i Danmark.

Dyrup A/S  
Gladsaxevej 300  
2860 Søborg  
Danmark

Tel:  
+ 45 39 57 93 00  
www.gori.dk

Sikkerhedsregler

**00-2** 1993

Indeholder: ( 5 % nonionske og amfotere overfladeaktive stoffer

PR-nr.: 1899223

DB-nr.: 1921579

Salgskval.nr.: 80003-000-12



8