

TRANSPARENT TRÆOLIE 107



- SPECIALOLIE TIL BESKYTTELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ÆDELTRÆ FX MAHOJNI OG TEAK
- TIL NYT ELLER TIDLIGERE BEHANDLET ÆDELTRÆ UDENDØRS, SOM TIDLIGERE HAR VÆRET BEHANDLET MED TRÆOLIE FX TRÆFACADER, VINDUER OG DØRE.
- STYRKER TRÆETS HOLDBARHED OG GIVER EN VANDAFVISENDE OVERFLADE

EE7152-V / 1282993



Ikke egnet til
træterrasser



Berøringsstør ca. 4 t
Overmalbar ca. 24 t



Ru træ:
5-7 m²/l.



Høvlet træ:
10-12 m²/l.



Værktøj



Rengøring: Terpentin

TJEK

- Under påføring og tørring skal temperaturen være mellem 5-25°C og luftfugtigheden under 80%.
- Træfugtigheden må på behandlings-tidspunktet ikke overstige 18%.
- Træværket skal være fast, rent og tørt.
- Fjern løstsiddende olie og træfibre fra træværket.
- Udskift råddent og ødelagt træværk.

Indeholder:

Produktet indeholder biocidet 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbammat til beskyttelse af filmoverfladen.

KLARGØRING

- Rengør træværket grundigt med GORI Trævask for at fjerne almindeligt smuds og snavs.
- Desinficer for synlige og usynlige skimmelsporer. Belægninger fjernes med GORI Fjern Belægninger eller GORI Fjern Belægninger Extra.
- Følg øvrige vejledninger på klaringsprodukterne.
- Meget snavset træværk kan rengøres med en højtryksrenser.

GRUNDING

Grunding nødvendig:
Ved nyt, ubehandlet og bart træværk. Hvis der er slid igennem til bart træ, skal der plet grundes.

Grunding IKKE nødvendig:
Hvis det er nyt tryk-, vacuumimprægneret, eksotisk træ, krydsfiner eller malet træværk.

• Ved grundning anvendes GORI Transparent Grunder 22. Følg vejledningen på produktet.

PÅFØRING

• Bland indholdet på tværs af spandene for at undgå nuance- og glansforskel og rør let rundt før og under brug.

• Påfør 2 x Træolie for optimal beskyttelse.

• Vedligeholdes efter behov.

• Påfør ikke i direkte solskin.

• Skal ikke fortyndes.

Advarsel: gennemvædede klude kan selvantænde.

OPBEVARES TILLUKKET OG FROSTFRIT

BORTSKAFFELSE:

Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester og rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.



FARE Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Undgå udledning til miljøet. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Indeholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate og 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. **Farlige indholdsstoffer: Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, (< 2 % aromater**

Sikkerhedsregler

2-1
EGEL

PR. Nr. 4095706

STANDARD FARVE 2,5L

Produceret i Danmark.

PPG COATINGS DANMARK A/S

Gladsaxevej 300 • 2860 Søborg-DK

Tel: + 45 39 57 93 00 • www.gori.dk

