

GORI®

Til alle træsorter

TRANSPARENT TRÆOLIE



Havemøbler

nr. 307



Rækkeevne:
ca. 10m² / spand



Oliebaseret



Havemøbler



GORI TRANSPARENT TRÆOLIE 307



- TIL HAVEMØBLER I ALLE TRÆSORTER INDE OG UDE
- FREMHÆVER TRÆETS STRUKTUR OG GLØD
- STYRKER TRÆETS HOLDBARHED OG GIVER EN VANDAFVISENDE OVERFLADE



Ikke egnet til træterrasser



Berøringstid ca. 12 t
Overmalbar ca. 24 t



Cirka m²/L
Rækkeevne:
Ca. 13 m²/l.



Værktøj



Rengøring: Terpentin

TJEK

- Under påføring og tørring skal temperaturen være mellem 5-25°C og luftfugtigheden under 80%.
- Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 15-18%.
- Træværket skal være fast, rent og tørt.
- Fjern løstsiddende olie og træfibre fra træværket.
- Udskift råddent og ødelagt træværk.

KLARGØRING

- Rengør træværket grundigt med GORI Trævask for at fjerne almindeligt smuds og snavs.
- For at fjerne belægninger og desinficere for synlige og usynlige skimmelsporer anvendes GORI Fjern Belægninger eller GORI Fjern Belægninger ekstra.
- Følg øvrig vejledning på klargøringsprodukterne.
- Meget snavset træværk kan rengøres med en højtryksrenser.

GRUNDING

- **Grundning nødvendig:** Ved nyt, ubehandlet og bart træværk. Hvis der er slidt igennem til bart træ, skal der plet grundes.
- **Grundning IKKE nødvendig:** Hvis det er nyt tryk-, vacuumimprægneret, eksotisk træ, krydsfiner eller malet træværk.
- Ved grundning anvendes GORI Transparent Grunder 22. Følg vejledningen på produktet.

PÅFØRING

- Bland indholdet på tværs af spandene for at undgå nuance- og glansforskelle og rør let rundt for og under brug.
- Påfør 2 x træolie for optimal beskyttelse. Overskydende olie aftørres efter 15-30 minutter med en fugfri klud for at undgå senere afskalninger.
- Vedligeholdes efter behov.
- Gennemtør: 1 uge ved 23 °C og normal luftfugtighed (60%).
- Påfør ikke i direkte sollys.
- Skal ikke fortyndes.
- **Advarsel:** gennemvædede klude kan selvantænde.

OPBEVARES TILLUKKET OG FROSTFRIT

BORTSKAFFELSE: Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester og rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.



FARE Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Gentagen kontakt kan give tør eller rødt hud. Farlige indholdsstoffer: Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, (2 % aromater



PR. Nr. 4095538

STANDARDFARVE 0,75L

Produceret i Danmark.

PPG COATINGS DANMARK A/S

Gladssøvej 300

2860 Søborg-DK

Tel: + 45 39 57 93 00 www.gori.dk