

Borehammer LXT®

DHR171Z

18V • SDS-Plus • 17 mm • 1,2 J

Kompakt, kulfri borehammer til boring med eller uden slagfunktion

Let og kompakt borehammer til SDS-Plus-bor med anti-vibrationshåndtag. Egnede til boring med eller uden slagfunktion. Omdrejninger kan reguleres mellem 0 og 680min⁻¹. Slagkraft 1,2J og max. borediameter i beton 17 mm. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Li-ion batteri 18V	-
Akku spænding	18 V
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Kulfri motor	✓
Slagkraft (EPTA 05/2009)	1,2 J
Optimalt boreområde i beton	5 - 8 mm
Max. borediameter i beton	17 mm
Max. borediameter i træ	13 mm
Max. borediameter i stål	10 mm
Max. slagantal	0 - 4800 min ⁻¹
Omdrejninger	0 - 680 min ⁻¹
Sidegreb	✓
Lydeffektniveau	97 dB(A)
Lydtrykniveau	86 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	2,5 m/s ²

Brugerfordele

- Med kulløs motor for længere driftstid.
- Slagstop for boring i træ og metal

EAN 0088381848503

DB 1948555

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821551-8

MAKPAC SYSTEM STR. 3



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

