

DSIX4

Terrasseskrue, Impreg®X4

Terrasseskrue Impreg®X4 er velegnet til montage af impregnerede terrassebrædder. Skruen har TX-recess som sikrer et stærkt greb samt fiber-cut spids som sikrer et bedre bid i træet. Bits medfølger i kassen.

Egenskaber

Egenskaber

- TX-recess
- Undersænket med fræseribber
- Fiber-cut - type 17 spids
- Impreg® X4 coating

Anvendelse

Anvendelse



- Terrassebrædder på træ




DSIX4
Terrasseskrue, Impreg®X4

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]								Box Quantity
			d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	Bit		
DSIX44.2X35T-20	74361	1949819	4.2	35	7.3	2.5	20	15	T-20	250	
DSIX44.2X45T-20	74362	1949820		45	7.3	2.5	23.5	21.5	T-20	400	
DSIX44.2X55T-20	74363	1949821		55	7.3	2.5	27.5	27.5	T-20	350	
DSIX44.2X55T-20 Bulk	74364	-		55	7.3	2.5	27.5	27.5	T-20	1400	
DSIX44.2X75T-20	74365	1949823		75	7.3	2.7	40.5	34.5	T-20	300	
DSIX44.2X75T-20 Bulk	74366	-		75	7.3	2.7	40.5	34.5	T-20	750	



Collated Screws

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Dimensioner [mm]								Box Quantity
				d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	Bit		
DSIX44.2X45PH2	74294	-	53293656	4.2	45	7.3	2.5	23.5	21.5	PH2	1000	

Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.	Bøjningsstyrke - M _{y,k} [Nmm]	Karakteristisk udtræknings parameter - f _{ax,k,90°} [N/mm ²]	Karakteristisk gennemtræks parameter - f _{head,k} [N/mm ²]	Karakteristisk trækstyrke - f _{tens,k} [kN]
DSIX44.2X35T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20 Bulk	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X75T-20	4749	22.9	17.1	6
DSIX44.2X75T-20 Bulk	4749	22.9	17.1	6
DSIX44.2X45PH2	4295	13.9	14.4	6

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

DSIX4
Terrasseskrue, Impreg®X4



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-07-05

www.strongtie.dk