

Borehammer

HR1840

470 W • SDS-Plus • 18 mm • 1,4 J

Kompakt maskine til boring med eller uden slagfunktion

Lille og let borehammer, der er kompatibel med SDS-Plus-bor. Egnede til boring med eller uden slag. Motorkapacitet 470W, og hastigheden kan reguleres mellem 0 og 2.100min⁻¹. Slagkraft 1,4J, optimalt boreområde i beton 4–10 mm. Max.borediameter beton 18 mm.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Tool Category	Hammer Drilling and Chiseling
Optaget effekt	470 W
Omdrejninger	0 - 2100 min ⁻¹
Max. slagantal	0 - 4800 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	24 mm
Max. borediameter i beton	18 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Optimalt boreområde i beton	4 - 10 mm
Slagkraft	1,4 J
SDS-PLUS opsætning	✓
Tilslutningskabel	2,5 m
Lydeffektniveau	98 dB(A)
Lydtrykniveau	87 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	3,0 m/s ²
Vibration, slagboring	9,8 m/s ²

Brugerfordele

- SDS-PLUS opsætning
- Gummibelagt greb
- Slagstop for boring i træ og metal
- Slagstop for boring i træ og metal
- Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet opstart af enheden.

EAN 0088381844895

DB 1953342

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

192349-3
ADAPTER Ø 20 / 25 mm



193472-7
UDSUGNINGSSÆT DHR202 /



198993-4
BOR-/MEJSELFEDT 100ml



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

