

Oplader LXT®

195584-2

Li-ion • 14.4V / 18V • DC18RC

Oplader til 14,4V og 18V LXT-batterier

Hurtig oplader til 14,4V og 18V LXT slide-batterier. Forsynet med køleventilator, som afkøler batteriet og muliggør hurtigere opladning. Opladning er optimeret med hensyn til spænding, strøm og temperatur. Oplader et batteri på 15 til 55 minutter, afhængigt af batteriets kapacitet.



14.4V

18V

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------------|-------------------|
| Akku spænding | 14,4 - 18 V |
| LXT | ✓ |
| Opladningstid 1.3Ah | 15 min |
| Opladetid 1,5 Ah | 22 min |
| Opladningstid 2.0Ah | 24 min |
| Opladningstid 3,0Ah | 22 min |
| Opladningstid 4.0Ah | 36 min |
| Opladetid 5,0 Ah | 45 min |
| Opladningstid 6.0Ah | 55 min |
| Optaget effekt | 240 W |
| Tilslutningskabel | 2,0 m |
| Type | DC18RC |
| Produktets nettovægt | 0,75 kg |
| Dimensioner (LxBxH) | 156 x 190 x 84 mm |
| Batteri | Li-ion |

Brugerfordele

- Hurtig oplader til Li-ion batterier.

EAN 0088381373562

DB 1534311

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

