

# Udendørs Træimprægnering



## Beskyttelse af ubehandlet træ og fliser

Ubehandlet, udendørs træ får med tiden en flot grå patina. Den kan du nu bevare og samtidig give træet en langtidsholdbar beskyttelse og forlænget levetid. Løsningen er Udendørs Træimprægnering, som er ideel til imprægnering af ubehandlede træoverflader som fx træhavemøbler og træterrasser. Trip Trap Udendørs Træimprægnering giver en vand- og smudsafvisende overflade og bibeholder samtidig træets patina, da den ikke tilfører farve til træet.

- Giver overfladen en vand- og smudsafvisende overflade
- Beskytter træets smukke grå patina
- Forlænger træets levetid
- Øger træets resistens overfor vejr og vind
- Også til andre udendørs, sugende overflader som fx fliser, beton og sten

## Anvendelsesområde

Til alle typer udendørs, ubehandlede træoverflader, komposit, fliser og sten.

## Anvendelse

### Forbehandling

Overfladen skal være helt tør og fri for støv, snavs og alger. Er overfladen meget snavset, rens da med Trip Trap Møbel og Terrasserens først. For at opnå optimal beskyttelse anbefales det at give overfladen en let slibning inden behandlingen, så træet er helt glat og behagelig at gå på.

### Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

### Behandling

Ryst dunken omhyggeligt. Påfør Udendørs Træimprægnering med Trip Trapolieapplikator, sprøjte eller pensel. Det er vigtigt, at produktet påføres grundigt og jævnt. Ved påføring med sprøjte holdes sprøjtehovedet ca. 10-15 cm fra overfladen. Lad træet tørre. Udendørs Træimprægnering opnår først sin fulde beskyttelse efter 2-4 døgn og i denne periode må træet ikke udsættes for vand.

### Bemærk

Overflader behandlet med Udendørs Træimprægnering kan ikke overmales eller olieres, og bør derfor slibes og afrenses med Trip Trap Intensiv Udendørs Trærens, inden træet behandles med Trip Trap Terrasseolie Eksklusiv eller lignende.

## Tørretid

**Tørretid:** 12-24 timer ved 20°C

**Gennemhærdet:** 3 dage ved 20°C.

**Genbehandling:** 1-2 gange om året eller efter behov.

## Teknisk data

VOC: 10 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (VB)): 140 g/l.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 3-4

Holdbarhed: 3 år

Påføringsstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 10-15 m<sup>2</sup>/L

Farver: Farveløs

Rengøring af værktøj: Med vand og sæbe

Opbevaring: +10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 2.5 L

Lugt: Karakteristisk

Tørstofindhold: Under 10%

Blandingsforhold: Klar til brug. Fortynd ikke.

## Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S  
Tvævej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*