

Tykkelseshøvl

2012NB

1 650 W • 304 mm

Kompakt tykkelseshøvl til krævende opgaver

Kompakt tykkelseshøvl, der er let at transportere. Maskinen er også egnet til store arbejdsstykker, og de automatiske fremføringsruller gør den nem at betjene. Udstyret med HSS-vendejern som standard.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	1650 W
Omdrejninger	8500 min ⁻¹
Høvlebredde	304 mm
Max. materialetykkelse	3 - 155 mm
Spåndaftagning 1.	3,0mm 0-150mm
Spåndaftagning 2.	1,5mm 150-240mm
Spåndaftagning 3.	1,0mm 240-304mm
Fremføringshastighed	8,5 m/min
Tilslutningskabel	2,5 m
Lydeffektniveau	99 dB(A)
Lydtrykniveau	85 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Max. kapacitet (HxB)	304 x 771 mm
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	28,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	483 x 771 x 401 mm

EAN 0088381032858

DB 5044064

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

122696-8
AFDÆKNING



782203-5
NØGLE SW9



793346-8
HSS VENDEKNIV 306 MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122696-8
AFDÆKNING



343692-5
TRYKPLADE (2012NB)

762001-3
INDSTILLINGSTREKANT



762016-0
KNIVINDSTILLING 306 mm



782203-5
NØGLE SW9



793346-8
HSS VENDEKNIV 306 MM



793350-7
KNIVBLAD HSS 306MM SÆT



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

