

# LOFT & VÆG EKSTRA SPÆRRENDE

## ANVENDELSESOMRÅDE

Indendørs på lofter og vægge af fx træ, puds, beton, tapet, glasvæv og filt, samt tidligere malede overflader.

## EGENSKABER


100% akrylmaling. 2 i 1 - Spærregrunder og maling i et. Spærre for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer, nikotin, sod og vandskjolder. Giver en flot mat overflade, selv ved højt lysindfald. Er meget nem at påføre, stænker minimalt, har ekstra god dækkeevne samt en vaskbar overflade. Glans ca. 10. Kan tones i lyse nuancer.

## KLARGØRING

Fjern løstsiddende materiale og vask med DYRUP Grundrens, vask efter med rent vand. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke smittende. Sugende bund grundes med DYRUP Pudsgrunder. Overfladen skal være tør inden behandling med LOFT & VÆG Ekstra Spærrende. Årsagen til vandskader skal udbedes inden der males. Ved særlig kritiske skjolder eller pletter, kan det være nødvendigt at grunde med DYRUP Spærregrunder.

## MALING

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. Påfør 2-3 lag til et tilfredsstillende resultat er opnået. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Malingen er gennemtør efter ca. 4 uger.



Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion.

PPG COATINGS DANMARK A/S  
Gladsaxevej 300 · DK-2860 Soborg  
Tel: +45 39 57 93 00 · www.dyrup.dk





**OPBEVARING:** Tæt tillukket og frostfrit.

**BORTSKAFFELSE:** Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på [www.dyrup.dk](http://www.dyrup.dk)

Indeholder methylisothiazolinon og benzisothiazolon. EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 5 g/l VOC



 **Standardfarve 4,5L**

EED7110-V / 1281242



**PPG Industries**  
Packaging & Design

Date of creation : 24-11-201  
Correction date : -  
Correction : -  
Supplier : Geostick  
Dimensions : please use the one above the keyline  
Material : PE transparent film  
Finish : standard  
Druktechnik : Flexo with special anilox roll for covering white



CMYK



Covering white



standard white