

Produktegenskaber		
Format		1209 x 225 x 5,3 mm
Emballage	Pakke:	8 elementer / 2,176 m ² / 19,66 kg
	Palle:	42 pakker / 91,4 m ² / 840,7 kg

Tolerancer (krav EN 16511:2023)		
Elementets retvinklethed (≤ 0,20mm)		≤ 0,15 mm
Bestemmelse af kantretthed (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,20 mm/m
DE_BAV5.3_2023	på langs (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,30/≤ 0,50 %
	bred (≤ 0,15/≤ 0,20 %)	≤ 0,10/≤ 0,15 %
Overfladeplanhed	(middel ≤ 0,10 mm)	(middel ≤ 0,10 mm)
	(maks. ≤ 0,15 mm)	(maks. ≤ 0,15 mm)
Fugeåbning	(middel ≤ 0,15 mm)	(middel ≤ 0,05 mm)
	(maks. ≤ 0,20 mm)	(maks. ≤ 0,10 mm)

Garantidækning (iht. Paradors garantibestemmelser)		Henvisninger
Privat område	Erhvervslokaler	- Godkendt til limning på hele fladen (se noter i læggevejledning)
15 år	5 år	- Rengøring og pleje, se vejledning
		- Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer






Klassifikation			
			
Brugsklasse 23 = privat opholdsområde med intensiv brug		Brugsklasse 31 = erhvervsområde med lav anvendelse	
Designrtgulv opfylder alle kravene for den angivne anvendelsesklasse.			
Krav / egenskaber		Prøvningsstandard	Vurdering
	Slidlagets tykkelse	ISO 24340	0,3 mm
	Overfladebehandling		PUR
	Brandegenskaber	EN 13501-1	B _n -s1
	Glidefriktion	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
	Pletafvisningsevne	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5, ingen synlig forandring Gruppe 3: Grad 4, let forandring
	Lysægtthed	EN ISO 105 – B02	Uldblåskala: Trin ≥ 6
	Belastning fra kontorstole med rullehjul	EN ISO 4918	Type W, ingen synlige forandringer (10.000 omdr.)
	Varmeisolans Lægning på gulvarmeanlæg – egnet med passende dampspærre	EN 12667	0,024 m²*K/W
	Forskydning af en møbelfod	EN ISO 16581	ingen synlige skader (stempel type 0)
	Mærke efter konstant belastning	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
	Trinlyd	EN ISO 10140	17 dB
	Låsestyrke	ISO 24334	Langs ≥ 4 kN/m Tværs ≥ 3 kN/m
	Bestandighed mod slitage	ISO 24338, Procedure B	> 3.000 omdr.
	Bestandighed mod stødbelastning	EN 13329 bilag F	≥ 1.800 mm
	Mållændring	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
	Vandmodstand	EN 317	vandfast
	Mikroridsebestandighed	EN 16094	Metode A MSR-A1 Til matte overflader (glans ≤ 7): ≤ 1,5 enhed ændring ved 60°.
	Antimikrobiel aktivitet	ISO 22196	Antibakteriel
	Skridsikring på skrå flade	EN 16165, bilag B	Børstet struktur / Levende struktur: R10
	Bortskaffelse	EAK-kode	20 01 39

Endret af:	QMB Parador	Filnavn:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Basic_5.3_DK_20231001
Dato:	15.12.2018	Opdatering:	https://parador.de/dk/partner/downloads/index/cat/46/
Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra:			01.08.2023