



# PRESSALIT®

## Pressalit Sign / Spira S1058

Toiletsæde med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i rustfrit stål

### Funktioner

Lift-off, Soft close

### Varenummer

S1058111-BS36999  
EAN:5708590366746  
DB: 2070081

Pressalit Sign/Spira S1058 er et smukt toiletsæde med et slankt og stilrent udtryk. Universalbeslaget gør dette sæde anvendeligt på forskellige toiletskåle. Sædet har den eksklusive dæmperfunktion soft close, lift-off funktion for nem rengøring samt certificeret, antibakteriel Polygiene® effekt, der hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet. De udskiftelige emblemer på siden giver dig mulighed for at matche toiletsædet med tilbehøret på resten af badeværelset.






### Farve

Sort (RAL 9005)

### Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Sign / Spira", art. nr. S1058 af gennemfarvet hærdeplast med Polygiene®, med indbygget soft close funktion, inkl. BS36 universalbeslag til lift-off i rustfrit stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 135-213 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



### Designtype

Sandwich



## Pressalit Sign / Spira S1058

Toiletsæde med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i rustfrit stål

### Materialer

#### TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

#### POLYGIENE (kun relevant for toiletsæder med polygiene):

Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet.

#### BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

#### DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close):

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.

#### BESLAG:

Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.

### Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 240 kg

### Vægt

2,97 kg

### Mål pr. stk. (emballeret)

470x393x78 mm

### Vægt emballeret

3,395 kg

### Mål pr. kolli

482x404x398 mm

### Vægt pr. kolli

16,975 kg

### Antal pr. kolli

5

### Kolli pr. palle

12

### Antal pr. palle

60

### Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Sign / Spira S1058****Toiletsæde med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i rustfrit stål**

---

**Garanti**

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®