



**Pressalit D-form S1068**  
**Toiletsæde med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i rustfrit stål**

**Funktioner**

Lift-off, Soft close

**Varenummer**

S1068111-BS42999  
EAN:5708590366821  
DB: 2070089

Med Pressalit D-form S1068 får du et stilsikkert toiletsæde, som giver et unikt udtryk på badeværelset. Den slanke profil og de smukke linjer kombineres med funktioner i verdensklasse, og sædet passer desuden på forskellige skåle med sit universalbeslag. Du vil opleve lydløs komfort med dæmperfunktionen, soft close. Derudover kan du lette rengøringen med den smarte lift-off, og den certificerede, antibakterielle Polygiene® effekt hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet. Vil du tilpasse sædet til dit øvrige tilbehør, kan du nemt udskifte emblemerne på siden.






**Farve**

Sort (RAL 9005)

**Beskrivelse**

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit D-form", art. nr. S1068 af gennemfarvet hærdeplast med Polygiene®, med indbygget soft close funktion, inkl. BS42 universalbeslag til lift-off i rustfrit stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 137-215 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



**Designtype**

Sandwich



## Pressalit D-form S1068

Toiletsæde med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i rustfrit stål

<b>Materialer</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b> Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p><b>POLYGIENE</b> (kun relevant for toiletsæder med polygiene): Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet.</p> <p><b>BUFFERE:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT</b> (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b> Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Belastning - ringsæde 240 kg
<b>Vægt</b>	3,53 kg
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	470x393x78 mm
<b>Vægt emballeret</b>	3,955 kg
<b>Mål pr. kolli</b>	482x404x398 mm
<b>Vægt pr. kolli</b>	19,775 kg
<b>Antal pr. kolli</b>	5
<b>Kolli pr. palle</b>	12
<b>Antal pr. palle</b>	60
<b>Rengøring</b>	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit D-form S1068****Toiletsæde med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i rustfrit stål**

---

**Garanti**

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---