

URSA Isoleringsbatts A 37

URSA
GLASSWOOL



URSA GLASSWOOL beskytter også mod uønsket støj og som et ikke-brændbart produkt med reaktion ved brand i klasse A1 (euroklasse) reducerer effektivt risikoen for brandudbrud og -udvikling.

! Vigtigt

Mineraluld fremstilles først og fremmest af genbrugsmateriale (recycling) og samtidig kan 100% genbruges. Det karakteristiske ved produktet er en kombination af to vigtigste egenskaber under hensyntagen til isoleringseffektivitet:

- holdbarhed og målingsstabilitet;
- konstant og stabilitet af isoleringsegenskaber.

Supplerende egenskaber er følgende:

- brandsikkerhed (euroklasse A1 – IKKE-BRÆNDBART produkt);
- komprimeringsevne;
- meget lav egenvægt;
- nem transport og opbevaring;
- nem anvendelse;
- ingen modstand mod dampgennemstrømning.

Dette medfører, at produktet kan placeres mellem de bedste løsninger inden for varmeisolering.

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
POLAND
tel. +48 32 268 01 29
www.ursa-norge.com

Handelskontor
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
POLAND
tel. +48 22 87 87 760

Lyd- og varmeisolerende plade, i mineraluld uld med bedste akustiske parametre. Ikke-brændbart materiale, lydabsorberende, dampgennemtrængeligt, komprimeret, modstandsdygtigt over for skimmel og svampe, fremstillet af elastisk fibre.

TEKNISKE PARAMETRE

varmeledningsevne	λ_D	→	0,037 W/mK tidskonstant
reaktion ved brand	euroklasse	→	A1 (ikke-brændbart)
nominel modstand mod vanddampdiffusion	MU	→	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
tykkelsestolerance klasse	T	→	T3
målingsstabilitet	DS	→	DS(70,-) ($\leq 1,0$ %)
specifik modstand mod luftgennemstrømning	AFr	→	AFr5 ($\geq 5,0$ kPa s/m ²)

DIMENSIONER OG EMBALLERING

index	tykkelse [mm]	bredde [mm]	længde [mm]	modstand RD [m ² K/W]	pakke [m ²]	palle [m ²]	
2094362	45	560	960	1,20	12,90	25	322,56
2094363	70	560	960	2,00	8,60	25	215,04
2094364	95	560	960	2,55	6,45	25	161,28
2094365	120	560	960	3,20	5,38	25	134,40
2094366	145	560	960	3,90	4,30	25	107,52
2094367	195	560	960	5,25	3,23	25	80,64

ANVENDELSE



skillevæg



underloft



skråtag / loft

DOKUMENTASJON

- Ydeevnedeklaration (DWU/DoP) udarbejdet af fabrikant:
<http://dop.ursa-insulation.com> nr: 48UGW37NBN19012
- Produkt kode: **DP37 MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5**
- Produkterne er hverken farlige produkter eller farlige substanser efter (REACH) art. 31 og 33 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 med senere ændringer. Hygiejnisk certifikat for produkter, der fremstilles på fabrik i Dąbrowa Górnicza.
- Hygiejnisk certifikat for URSA GLASSWOOL produkter, der fremstilles på fabrik i Dąbrowa Górnicza.
- URSA GLASSWOOL produkter fra fabrik i Dąbrowa Górnicza stemmer overens med EUCEB og RAL.
- produktionsværk af mineraluld i Dąbrowa Górnicza er i certificeret i henhold af følgende driftscertifikater: EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015; PN-N 18001:2004.
- De mineraluldprodukter, der fremstilles i Dąbrowa Górnicza værket, er omfattet af miljødeklaration type III i overensstemmelse med PN-EN 15804+A1:2014-04.



ver:27.02.019.10



ISO 9001

ISO 14001

PN-N 18001



URSA Polska Sp. z o.o. forbeholder sig rette til modifikationer uden varsel. Denne oplysning forstås som et tilbud efter Handelskodenken ikke. Alle handels- og varebetegnelser er udelukkende anført til oplysningsformål.

