

DYRUP Metallic

Halvmat effektmaling

Produktbeskrivelse og anvendelsesområde

Vandig metallic effektmaling til indendørs brug på malede / grundede overflader. Giver en flot dekorativ metallic overflade.

Anvendes på vægge samt interiør hvor der ønskes metallic effekt.

For at give en ekstra slidstærk overflade, kan der evt. overmales med en vandig klar lak fx DYRUP Gulvlak.

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Løstsiddende materiale fjernes ved slibning. Rengør med DYRUP Grundrens, vask efter med rent vand. Ny bund grundes inden maling 2-3 x med DYRUP Metallic.

For at opnå optimal effekt skal bunden være jævn og ensartet.

Gode råd

Ujævnheder udbedres ved slibning eller spartling.

Huller og revner spartles.

Omrøres grundigt inden og under påføring.

Tekniske data

Bindemiddel: Plastdispersion.

Fortynding: Skal ikke fortyndes.

Glans v. 60°: Halvmat ca. 25

Holdbarhed: Ca. 24 mdr.

Miljø og sikkerhed: Se sikkerhedsdatablad for yderligere information

Påføring: Pensel eller korthåret filtrulle.

Påføringstemperatur: Under påføring og tørring skal temperaturen i rummet være min. 7°C og den relative luftfugtighed (RF) under 80 %.

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe straks efter brug.

Rækkeevne: Ca. 8-10 m²/litr. afhængig af underlaget.

Tørretid ved 23° C og normal luftfugtighed (60%):

Overfladetør Ca. 1 time.

Genbehandling Ca. 6 timer.

Gennemtør Ca. 28 dage.

Volumen tørstof: Ca. 30 %

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00