

SLAGBOREMASKINE 18V 3,0AH

DHP482SF1J

18V • 62 Nm • 0 – 1 900 min⁻¹

Stærk 2-gears maskine Kompakt udformning 4-polet motor
Med overbelastningsbeskyttelse Med indbygget LED lys
Leveres med lader, 1 stk. 3,0Ah batterier og MAKPAC
systemkuffert

Stærk 2-gears maskine
Kompakt udformning
4-polet motor
Med overbelastningsbeskyttelse
Med indbygget LED lys
Leveres med lader, 1 stk. 3,0Ah batterier og
MAKPAC systemkuffert



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Li-ion batteri 18V	1 x 3,0Ah (54Wh)
Ladetid min.	22 min
Akku spænding	18 V
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 600 / 1900 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	62 / 36 Nm
Momentindstilling	21
Max. slagantal	0 - 9000 / 28 500 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i mur	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydeffektniveau	93 dB(A)
Lydtrykniveau	82 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	≤ 2,5 m/s ²

Brugerfordele

- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Med indbygget LED lys
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø

EAN 0088381723213

DB 2109957

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



■ Standard batteri/lader (medleveret)

630570-1

LADER DC18SD



197600-6

Batteri 3,0Ah LXT®



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

