

Produkttegenskaber		
Format		2200 x 216 x 9,6 mm
Emballage	Pakke:	5 elementer / 2,376 m ² / 23,45 kg
	Palle:	33 pakker / 78,41 m ² / 801,85 kg
Krav EN ISO 20326:2018		
Bestemmelse af retvinklethed ($\leq 0,20$ mm)		$\leq 0,20$ mm/m
Bestemmelse af kantretthed ($\leq 0,30$ mm/m)		$\leq 0,15$ mm/m
Planhed konkav/konveks	på langs ($\leq 0,50/\leq 1,0$ %)	$\leq 0,35/\leq 1,0$ %
	bred ($\leq 0,10/\leq 0,15$ %)	$\leq 0,10/\leq 0,10$ %
Overfladeplanhed	(middel $\leq 0,15$ mm)	middel $\leq 0,10$ mm
	(maks. $\leq 0,20$ mm)	maks. $\leq 0,15$ mm
Fugeåbning	(middel $\leq 0,15$ mm)	middel $\leq 0,05$ mm
	(maks. $\leq 0,20$ mm)	maks. $\leq 0,10$ mm
Dimensionsændring som følge af ændret fugtighed % ($\leq 0,25$)		På langs og på tværs $\leq 0,1\%$

Garantidækning (iht. Paradors garantibestemmelser)		Henvisninger
Privat område	Erhvervslokaler	- Ikke godkendt til limning på hele fladen
Lifetime	10 år	- Rengøring og pleje, se vejledning
		- Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer
   Quality Production Controlled Functionality www.tuv.com ID 0000057915   		

Klassifikation			
			
Brugsklasse 23 = privat opholdsområde med intensiv brug		Brugsklasse 33 = erhvervsområde med intensiv brug	
Designrtgulv opfylder alle kravene for den angivne anvendelsesklasse.			
Krav / egenskaber		Prøvningsstandard	Vurdering
	Slidlagets tykkelse	ISO 24340	0,55 mm
	Overfladebehandling		PUR
	Brandegenskaber	EN 13501-1	B _n s1
	Glidefriktion	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
	Pletafvisningsevne	EN 423	Grad 0, ingen synlig forandring
	Lysægthed	EN ISO 105 – B02	Uldblåskala: Trin ≥ 6
	Belastning fra kontorstole med rullehjul	ISO 4918	Type W, ingen synlige forandringer
	Varmeisolans Lægning på gulvvarmeanlæg – egnet med egnet underlagsmateriale og dampspærre	EN ISO 10456	0,068 m²*K/W
	Forskydning af en møbelfod	EN 424	Ingen synlige forandringer
	Mærke efter konstant belastning	EN 433	≤ 0,10 mm
	Formaldehydemissionen (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Trinlyd	ISO 717-2	15 dB (på Parador Akustik-Protect 100) 16 dB (på PE-folie)
	Tykkelseskvaldning	ISO 24336 (≤ 15%)	≤ 15%
	Aftrækningsstyrke	ISO 24334	Lange side ≥ 1,0 kN/M Smalle side ≥ 2,0 kN/M
	Vandmodstand	ISO 4760	Kravene er opfyldt (24h)
	Antimikrobiel aktivitet	ISO 22196	Antibakteriel
	Skridsikring på skrå flade	EN 16165, bilag B	Børstet stuktur: R10
	Bortskaffelse	EAK-kode	17 02 03

Ændret af:	QMB Parador	Filnavn:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Trendtime_6_DK_20231001
Dato:	01.06.2012	Opdatering:	https://parador.de/dk/partner/downloads/index/cat/46/
Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra:			01.10.2023