

# PLEJEVEJLEDNING

## PLEJE- OG VEDLIGEHOELSESVEJLEDNING

Dette er en pleje- og vedligeholdelsesvejledning for oliebehandlede trægulve fra Wallmann. Vi anbefaler, at du anvender Osmo produkter til pleje og vedligeholdelse. Du kan købe Osmo vedligeholdelsesprodukter i gulvforretninger og byggemarkeder. Følg disse anvisninger for at sikre, at den hårdvoksbehandlede overflade bliver ved med at være holdbar, smuk og let at pleje!

### Generelt

Overflader, som udsættes for kraftig slitage på offentlige områder, skal efter et stykke tid rengøres og behandles påny. Vi anbefaler, at man i løbet af det første år inspicerer gulvene og vurderer, om og hvor der er behov for genbehandling. Dette bør ske 6-8 måneder efter afsluttet behandling eller tidligere afhængigt af lokale og slitage.

I en entré bør der altid installeres en dørmåtte, der opsamler så meget tørt og vådt snavs som muligt.

Anvend altid så lidt vand som muligt, da det kan skade træoverflader.

Hvis størstedelen af en overflade er så kraftigt nedslidt, at behandling med Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks ikke er tilstrækkeligt, kræver det periodisk vedligeholdelse.

### Regelmæssig rengøring

Overflader behandlet med Osmo Hårdvoks-olie er nemme at rengøre. Løst snavs fjernes regelmæssigt med støvsuger.

### Aftørring (produktbillede 1)

Aftørring ved behov klares enkelt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel. Dosering 1 kapsel/ca. 10 ml produkt til 1 liter lunkent vand. Anvend en hårdt opvredet gulvmoppe. Overfladen skal være tør efter 1-2 minutter.

### Genopfriskning (produktbillede 2, 3, 4)

Osmo Rens og vedligeholdelsesvoks anvendes ved behov efter aftørring til at genopfriske den hårdvoksbehandlede overflade - 1 liter rækker til cirka 70-100 m<sup>2</sup>. Beholderen rystes, og midlet påføres i et meget tyndt lag (1-2 tsk. pr. m<sup>2</sup>) på den rene, tørre overflade med rengøringsssæt til gulve eller Osmo Easy Pad (kan sættes på moppehovedet). OBS: Ved let pigmenterede eller ved andet pigment end hvide gulve, benyttes 3029.

### Fjernelse af genstridige pletter (produktbillede 2, 3, 6)

Genstridige pletter som f.eks. skomærker fjernes enkelt med Osmo Rens og vedligeholdelsesvoks. Beholderen rystes, og midlet påføres på en Osmo Superpad hvid eller en Osmo Easy Pad, pletten gnubbes, og det opløste snavs tørres væk. Osmo 3029 Rens og vedligeholdelsesvoks fås også som spray til lettere rengøring og pleje.

### Punktrensning - skader/ridser (produktbillede 2, 3, 6, 7)

Hvis overfladen har fået mindre skader/ridser, er det som regel tilstrækkeligt at rengøre og påføre ny hårdvoksolie. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan du gøre følgende:

- Skader/ridser slibes ned med fint sandpapir, f.eks. korn 100-150.
- Den slebne overflade genbehandles med Osmo Hårdvoks-olie eller et pigmenteret Osmo-produkt af samme type, som blev anvendt ved grundbehandlingen. Påfør et tyndt lag med en Osmo Superpad hvid, Osmo Pensel eller Osmo Easy Pad.
- Lad det tørre i cirka 12 timer eller cirka 24 timer (pigmenteret produkt).
- Hvis overfladen virker tør, eller hvis den er blevet pigmenteret, påføres et tyndt lag hårdvoksolie i henhold til B-C.
- Ved behov kan der udføres en genopfriskning med Osmo Rens og vedligeholdelsesvoks over hele overfladen.

**OBS!** Fabriksolierede gulve kan variere i dybde- og farvenuancer. Foretag derfor altid en prøve på et afskåret gulvbræt af samme type, inden punktrensning igangsættes. Prøven skal altid vurderes i tør tilstand.

### Vedligeholdelse (produktbillede 1, 2, 3, 4, 5)

Mindst én gang om året, eller ved behov på grund af slitage eller kraftigt tilsmudset overflade, bør man genopfriske den hårdvoksbehandlede overflade maskinelt med Osmo Rens og vedligeholdelsesvoks.



# PLEJEVEJLEDNING

- A. Løst snavs fjernes med støvsuger eller moppe.
- B. Rengør overfladen grundigt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel blandet med vand doseret op til maksimalt 1:1, afhængigt af hvor snavset gulvet er, og bearbejd med maskine og rød rondel.
- C. Lad overfladen tørre i mindst 30 minutter, inden vedligeholdelse påbegyndes. Overfladen skal være helt tør.
- D. Ryst beholderen grundigt, og læg eller sprøjt Osmo Rens og vedligeholdelsesvoks på et mindre område.
- E. Maskine: Påfør produktet i et tyndt lag (1-2 tsk. pr. m<sup>2</sup>), og gnid det ind i overfladen med maskine og hvid rondel.
- F. Moppe: Påfør produktet i et tyndt lag (1-2 tsk. pr. m<sup>2</sup>) ved at benytte Rengøringsæt moppe med aktiv fiberklud (moppehoved, billede 4 - 2).
- G. Tør efter/udglat eventuelt overskydende produkt til en jævn overflade med en Osmo Easy Pad fnugfri klud.
- H. Når overfladen har tørret i cirka 1 time, er den klar til brug.
- I. Hvis man ønsker mere glans, kan overfladen poleres. Polering til ønsket glansgrad foregår med maskine og hvid rondel. Ved for kraftig polering kan overfladen umiddelbart efter opleves som glat. Det forsvinder dog, når gulvet er blevet vasket et par gange.

## Periodisk vedligeholdelse (produktbillede 2, 3, 8, 9, 10)

Det er vigtigt, at overfladen er helt tør, inden der påføres ny hårdvoksolie, da rester af Osmo Rens og vedligeholdelsesvoks kan give et mælket udseende. Indled derfor altid den periodiske vedligeholdelse med at udføre punkt A-C som beskrevet under Vedligeholdelse herover.

Hvis den beskadigede overflade er pigmenteret, skal skaden punktrenoveres inden den afsluttende behandling.

- A. Påfør et meget tyndt lag Osmo Hårdvoksolie af samme type, som blev anvendt ved grundbehandlingen, med en Osmo Gulvbørste eller Osmo Rullesæt til gulve. Ved maskinel behandling påføres et meget tyndt lag med en Osmo Prof. spartel, hvorefter overfladen poleres med maskine og hvid rondel. Eventuelle stænk og overskud langs kanter og i hjørner, som rondellen ikke kan tage, tørres af med en Osmo Easy Pad.
- B. Lad gulvet tørre i cirka 12 timer eller cirka 24 timer (pigmenteret produkt), inden det tages i brug. Til hvidvoksede overflader anvendes Osmo 3087 Rens og vedligeholdelsesvoks i stedet for 3029.



1 Osmo 8016 Vaske og plejemiddel



2 Osmo 3029/3087 Rens og vedligeholdelsesvoks



3 Osmo Easy Pad



1. Tørmoppe til støv
2. Aktiv fiberklud til påføring af vedligeholdelsesprodukter
3. Mikromoppe våd rengøring

4 Osmo Rengøringsæt til gulve



5 Osmo FloorXcenter og rondeller



6 Osmo Håndtag og Superpads (fleece, hvid, rød, grøn)



7 Osmo Pensler



8 Osmo Gulvbørste



9 Osmo Rullesæt til gulve



10 Osmo Prof. Spartel

