

# 12251

## LM\_LED\_GU10 - V2



eglo.commission\_delegated\_regulation  
eglo.address

### Generel information

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Materialenummer           | 12251         |
| Type                      | Lyskilde      |
| Lysfarve samlet (Ra)      | RGB+TW        |
| Lyskildetype (1)          | GU10-LED      |
| kW/1000 timer             | 5             |
| EAN/UPC                   | 9002759122515 |
| Energieffektivitetsklasse | G             |
| Trade mark                | EGLO          |

### Dimensioner

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Produktets diameter (i mm) | 50 |
| Produktets længde (i mm)   | 59 |

### Data lys

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Farvetolerance (LED, SDCM) | <6  |
| Vurderet lysstyrke (i cd)  | 590 |

# 12251

## LM\_LED\_GU10 - V2

### Teknisk information

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Lyskildens effektfaktor                      | 0.5       |
| Nominel strøm (i mA)                         | 43        |
| Nominel levetid (i timer)                    | 20000     |
| Lyskildens faktiske effekt (0,1 W præcision) | 5         |
| Anslået levetid (i timer)                    | 20000     |
| Lyskilde med styret lys                      | eglo.yes  |
| Tilsluttet spænding                          | eglo.yes  |
| Tilsluttet lyskilde                          | eglo.yes  |
| Lyskilde med farveskift                      | eglo.yes  |
| Lyskilde med højt lysudbytte                 | eglo.no   |
| Dæmpbar                                      | eglo.no   |
| Standby power (P sb, W)                      | 0,35      |
| Sammenlignings effekt (W)                    | 50        |
| item-number LED-board (1)                    | 12251     |
| Lighting Technology                          | LED       |
| Lamp cap (Socket)                            | GU10      |
| Energy consumption (kWh/1000h)               | 5         |
| Rated useful lumen                           | 345       |
| Strålevinkel (°) ved måling                  | 90        |
| Color temperature (K)                        | 2700-6500 |
| Nominal wattage (W)                          | 4,9       |
| Chromaticity coordinates x (1)               | 0,4674    |
| Chromaticity coordinates y (1)               | 0,4197    |
| RA Værdi (CRI)                               | 83        |
| RA Værdi (CRI) R9                            | 14        |
| Lampe vedligeholdelses faktor @3000timer     | > = 90 %  |
| Lumen vedligeholdelses faktor @3000timer     | 0,93      |
| Flimmereffekt                                | 0,1       |
| Stroboskopisk Effect Metric / SVM            | 0,1       |

### Information afbryder

Funktion

kontrol via APP + fjernbetjening  
CCT, RGB

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Starttidspunkt            | <0,5 sec |
| Opvarmningstid op til 60% | < 1 sec  |
| Tænd-/slukcyklusser       | 25000    |

12251

LM\_LED\_GU10 - V2



GU10



1x4,9  
W



2765K



20000  
h





220-240V,50/60Hz



25000x



45°



CRI >80



