






PRESSALIT®

Pressalit Sign Art / Spira Art S1092

Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner	Lift-off, Soft close		
Varenummer	S1092112-BS39999 EAN:5708590380902 DB: 2301589 Pressalit Sign Art/Spira Art S1092 er udviklet til fortrinsvis at passe til et Ifö Spira toilet. Sædet har en eksklusiv dæmperfunktion med soft close og er særlig velegnet til større projekter.		
Farve	Antracitgrå		
Beskrivelse	PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Sign Art / Spira Art", art. nr. S1092 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. BS39 fast beslag til lift-off i rustfrit stål. - afmontering af sæde/låg letter rengøringen - centerafstand 155 mm - belastning - ringsæde 240 kg - 10 års garanti		
			
Designtype	Sandwich		
Designer	Pressalit		
Design-år	2017		



Pressalit Sign Art / Spira Art S1092

Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. POLYGIENE (kun relevant for toiletsæder med polygiene): Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	2,365 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	488x388x72 mm
Vægt emballeret	2,755 kg
Mål pr. kolli	500x400x368 mm
Vægt pr. kolli	13,775 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Sign Art / Spira Art S1092**Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®