

# PLEJE- OG VEDLIGEHOULDELSSESVEJLEDNING AF HARDWAX OIL BEHANDLET FYR OG DOUGLAS

---

Et Timberman Fyr og Douglas gulv er fra fabrikken behandlet med hårdvoksolie.

## EFTER LÆGNING

Efter lægning skal gulvet støvsuges med en støvsuger med børstemundstykke. Gulvet kan evt. vaskes med OSMO vaske- og plejemiddel.

## EFTER BEHOV

Ved vedligeholdelse efter behov støvsuges gulvet med støvsuger med børstemundstykke.

## ALMINDELIG VEDLIGEHOULDELSE

Ved daglig vedligehold benyttes OSMO rens- og vedligeholdelsesvoks. Forbrug: 1 liter dækker ca. 80-100 m<sup>2</sup>. Denne fås i en farveløs og hvidpigmenteret version afhængig af gulvets behandling. OSMO rens og vedligeholdelsesvoks renser overfladen og påfører gulvet ny overfladevoks. Bruges til jævnlig vedligeholdelse ved slidtage. Behandlingen påføres nemt med Micromoppe eller OSMO Easy Pad.

## RENOVERING

Hvis gulvet har behov for en mere dybdegående behandling. Gulvet rengøres med OSMO intensiv cleaner, som renser trægulvet i dybden. Intensiv cleaner fjerner fedt og snavs. OSMO intensiv cleaner opblandes mellem 1-10 og 1-20, afhængig af hvor snavset gulvet er. Eftervaskes med rent vand.

Herefter benyttes OSMO hårdvoks vedligeholdelsesolie til pleje af trægulve. Anvendes når gulvet trænger til en opfriskning af overfladen. Påføres med OSMO rulle, gulvbørste, pads eller polérmaskine.

1 liter OSMO hårdvoks vedligeholdelsesolie vil ca. række til 100-125 m<sup>2</sup>.

Det er vigtigt at der ikke påføres for meget olie!