

Kædesav LXT®

DUC307

18V • 30 cm / 12" • 7,7 m/s • 3/8"

Effektiv kulfri sav med høj effektivitet



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Akku spænding | 18 V |
| Max. kædehastighed | 7,7 m/s |
| Kædedeling | 3/8 " |
| Kædeled. | 0,043 " |
| Kædebredde | 1,1 mm |
| Kædeolie tank | 0,15 L |
| Overbelastningsbeskyttelse | ✓ |
| Lydeffektniveau | 97 dB(A) |
| Lydtrykniveau | 86 dB(A) |
| Vibrationsniveau | 5,4 m/s ² |
| Vægt /målt EPTA | 4,2 - 4,4 kg |
| Dimensioner (LxBxH) | 704 x 214 x 234 mm |
| Kulfri motor | ✓ |
| LXT | ✓ |
| Værktøjets strømkilde | Battery |
| Batteri | Li-ion |
| Optaget effekt | 610 W |

Brugerfordele

- Kulløs motor sikrer en længere levetid
- Kick Back og elektrisk bremse for maksimal operatør sikkerhed
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri
- Lavt støjniveau og ingen emissioner
- Kraftig moment ved lave omdrejninger

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

