

Slagskruetrækker XGT®

TD003G

40Vmax • 1/4" • 210 Nm • 0 – 3700 min⁻¹

Kompakt og kulfri slagskruetrækker med 4 hastighedsindstillinger samt både T-mode og A-mode



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	40 V
XGT	✓
Kulfri motor	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 3700 / 3200 / 2100 / 1100 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	210 / 170 / 50 / 20 Nm
Standard bolt	M5 - M16
Max. slagantal	0 - 4100 / 3600 / 2600 / 1400 min ⁻¹
Lydeffektniveau	106 dB(A)
Lydtrykniveau	95 dB(A)
Vibrationsniveau, fastgørelse bolt	11,9 m/s ²
Vægt /målt EPTA	1,7 - 2,9 kg
Dimensioner (LxBxH)	121 x 86 x 252 mm
Borepatron gevind	1/4 "

Brugerfordele

- Stor slagkraft.
- Med indbygget LED lys
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø
- Gummigrebet på håndtaget sikrer et godt arbejdsgræb

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET

Reservedelstegning

