



Inspektionslem Uklassificeret

Inspektionslemme i stål, hvidlakeret (RAL9016) til loft- og vægmontage i både gipskonstruktioner og massive vægkonstruktioner.

02/2023

Fås i mange størrelser - Enkel montering vha. vægankre - aftageligt dørpanel - Låsbar med firkantlås som standard

Tekniske data	
Brandklasse	Uklassificeret
Lås	Firkantlås
Ramme	Stål
Låge	Stål

Produktbeskrivelse

Døren er aftagelig og kan låses med en firkantet lås. Stålkomponenterne i stålet er forzinket og derefter pulverlakeret i RAL9016, hvid, på fabrikken. Derved har inspektionslågen en dobbelt og meget god korrosionsbeskyttelse. Rammer til de mindre størrelser er fremstillet i ét stykke, mens større rammer fremstilles i fire dele og er punktsvejste.

Størrelse mm A1 x B1	Ydermål mm A2 x B2	Åbningsmål mm A3 x B3	Dybde mm	Rammebredde mm	Vægt ca. kg/stk.	Art nr.	DB nr.
150 x 150	185 x 185	145 x 145	27	20	0,3	786937	
150 x 200	185 x 235	145 x 195	27	20	0,3	786947	
200 x 200	235 x 235	195 x 195	27	20	0,5	786948	
200 x 300	235 x 335	195 x 295	27	20	0,7	786945	
300 x 300	335 x 335	295 x 295	27	20	0,9	786944	
300 x 400	335 x 435	295 x 395	21	25	1,5	786955	
400 x 400	435 x 435	395 x 395	27	20	2,5	786941	
500 x 500	538 x 538	468 x 468	21	25	3,4	786942	
600 x 600	638 x 638	568 x 568	21	25	4,0	786940	

Installation

Følg montagevejledningen.

Rengøring og vedligeholdelse

Inspektionslågen skal rengøres med almindelige rengøringsmidler eller aftørres. Døren skal altid være ordentligt lukket. Tjek fra tid til anden funktionen af låsene. Inspektionsdøren er vedligeholdelsesfri